

Denne dokumentasjonen gjelder for

SAGA Comfort Controller

1. Produktbeskrivelse

SAGA Comfort Controller er et styringsverktøy til SAGA Comfort Varmefolie.

2. Bruksområde

SAGA Comfort Controller er en kontroller som styrer varmen i folien. SAGA Comfort Varmefolie er for legging under parkett og laminat. Benyttes til tørre rom som stue, kjøkken, soverom og andre oppholdsrom. Termostat medfølger IKKE.

3. Tekniske spesifikasjoner

Controller PST20/termostat

Strømforsyning	: 100-240VAC 50/60Hz (1920W på 120VAC, 3840W på 240VAC)
Relé kontakt	: 250VAC 16A (resistive load)
Gulvtemperaturreguleringsområde	: 5~35 °C
Anb. temperatur område	: 0 ~50 °C
Nøyaktighet	: ±0,5 °C
RCD	: 16 mA
Dimensjoner	: 147 x 90x 46.2mm
Farge	: Hvit

4. Montering

Monter SAGA Comfort Controller ved en stikkontakt slik at tilkoblingsledningen er lang nok. Kontrolleren monteres 20 – 30 cm fra gulv og ideelt sett skjult bak et møbel. Bruk to treskruer (vedlagt i kontroller esken) for å montere kontrolleren på veggen.

Kontrolleren trenger ventilasjon og må ikke monteres i lukkede skap og lignende.

5. Garantibestemmelser

SAGA Comfort Controller skal kontrolleres for defekter før og under montering. RBI Interiør påtar seg ikke noe ansvar for produkt som har synlige defekter når det legges. Garantien på SAGA Comfort gjelder i 10 år på produksjonsfeil fra kjøpsdatoen. Garantien gjelder KUN hvis produktet er montert korrekt ifølge monteringsveiledningen, og bare hvis kontrolleren er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder heller ikke hvis kontrolleren er blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet, eller i våtromsmiljøer som badewærelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

VIKTIG! SAGA Comfort Controller skal kontrolleres nøye før montering, montert controller med synlige feil / skader erstattes ikke! Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt – slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår. Hvis det oppstår feil på controlleren, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskiftning av controlleren, tilleggskostnader som f.eks. malerarbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke.

Følgende skade dekkes ikke av garantien.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et tilsvarende produkt av samme kvalitet fra RBI interiør sitt sortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i dette materialet. Kopi av kjøpsfaktura må sendes direkte til leverandøren innen 30 dager fra kjøpsdato / skaden ble registrert – ellers er garantien ugyldig.

6. Vedlikehold

Normalt vedlikehold

???

7. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid/

innklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Tilfredstiller krav til emisjonsklasse E1.
Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,15 mg/m³ luft.

Miljømerking: Produktet er miljøklassifisert i klasse E1.

Miljøpåvirkning: Fuktutsatte materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.
Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

Brannklassifisering: D_{fl}-s1 (tilsvarer klasse G i henhold til NS 3919).

HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142|0400|0600| _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

FDV - Dokumentasjon



Versjon 1.2

Merknader

Kondisjonering:	SAGA Comfort tas rett ut av emballasjen.
Byggemiljø:	Alt av fukttilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet i god tid før montering.
Håndtering og lagring:	Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering. Produktene lagres tørt.

Leverandør:

RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl
Kontaktperson: Audar Dørum
Telefon: 69 92 19 20
E-post: brukerhjelp@rbi.no
www.rbi.no