

Fastkarm garasjevindu

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Standard fast trevindu med 1-lags glass og 92mm karm leveres etter følgende spesifikasjoner:

Trevirke:

Furu i henhold til kravene i europeisk standard EN 942 klasse J10. Alle tredeler er impregnerert i innretningen FLOWCO-ROLL med impregnering INDULINE SW-900.

Glass:

1-lags 4mm herdet glass

Dryppnese:

Aluminiumsprofil. Anodisert.

Overflatebehandling:

Standard er hvitmalt i bomull, NCS S 0502-Y, glans 25

Egenskaper:

Lydisolasjon er ikke testet

U-verdi er ikke testet



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Størrelse	Glass	Karmbredde
10X5	Klart	92mm
10X6	Klart	92mm
11X5	Klart	92mm
11X6	Klart	92mm
12X5	Klart	92mm
12X6	Klart	92mm

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RI2

NS 3451-kode for bygningsdel

234 vinduer

Referanse til NBI byggedetaljer

523.701 / 523.702 – Innsetting av vindu

Transport og lagring

Vinduene kan transporteres i stående stilling ved å beskytte de mot slag og riper.

Oppdager du skader eller feil ved mottak av vinduer, må du føre det opp på fraktbrevet og informere selgeren.

Vinduene kan lagres på byggeplassen på et underlag, på flatt underlag og beskyttet mot sol og regn.

Bygg 1 Produkter AS

1410100 Fastvindu I Tre

Fastkarm garasjevindu

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: -

Helse- og miljøfarlige stoffer: -

Ressursbruk: -

Drivhuseffekt: -

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NDVK

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Bygg 1 Produkter AS**Adresse** Industrivegen 32**Postnr. og poststed** 6155 ØRSTA**Telefon** 70 04 24 90**E-post** post@bygg1.no**Internett** www.bygg1.no