

SB 2-35 D | 1010 W slagbormaskin

Article: 4933380507



- Høyt dreiemoment og lav hastighet for tøffe arbeidsoppgaver.
- Kraftig 1010 W motor.
- Variabel hastighet.
- Metallgirhus for lang levetid.
- Hammerstoppfunksjon for boring i treverk, keramikk eller metall.
- 16 mm metallchuck med nøkkel.
- 4 m kabel.

	SB 2-35 D
Lydtrykk (dB(A))	100
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	111
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå boring (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s ²)	4.8
Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s ²)	1.5
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)	0 - 800
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)	0 - 1800
Maks. dreiemoment (Nm)	57
Leveres i	Koffert
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s ²)	17.8
Artikkelnummer	4933380507
Vekt (kg)	4.2
Opptatt effekt (W)	1010
Maks. borkapasitet i stål (mm)	16
Maks. borkapasitet i tre (mm)	50
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	40
Maks. borkapasitet i betong (mm)	35
Kapasitet chuck (mm)	16