


## Geberit Mapress El-Forsinket Stål union med utvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator

- Utsett ved manglende pressing
- Utvendig el-forsinket
- Unionmutter av messing
- Overgangsstykke av rødgoods
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\emptyset$	R	G	L	H
25330	1083083	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25332	1083084	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25335	1083086	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
25329	1083087	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
25337	1083089	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
25338	1083093	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
25339	1083096	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
25340	1083099	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm