

**FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS**

<b>Produkt:</b> <b>Forestia Ergospon</b>	Mars 2023
---	-----------

Leverandør	<b>FORESTIA AS</b>
Adresse	<b>N-2435 Braskereidfoss</b>
Telefon	<b>+47 38 13 71 00</b>
Mail	<b>forestia.kundesenter@byggma.no</b>
Kontaktperson	<b>Vegard Grønnerud</b>

Dimensjon /type	NOBBnr.	Plater pr pall stk	Nettoareal pr plate m <sup>2</sup>	Vekt pr Pall inkl. emb. kg
<b>Veggplater:</b>				
16x0410x1820	60088629	39	0,75	317
18x0410x1820	60088634	35	0,75	320

**Kvalitetssikring:** Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001.

<b>Produktbeskrivelse</b>	Ubehandlet underlagsplate i spon med not/fjær på 4 sider
<b>Bruksområde</b>	Kan benyttes i alle rom innvendig
<b>Renhold/vedlikehold</b>	Platen vil dekkes/ bygges inn i andre produkter
<b>Bestanddel:</b>	Sponplate: ca.80 % trevirke, ca. 13 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann
<b>Produktets egenskaper</b>	
<b>Produktklasse</b>	P6
<b>Densitet</b>	Ca. 670 kg/m <sup>3</sup>
<b>Varmeledningevne</b>	$\lambda_p = 0,13 \text{ W/Mk}$
<b>Brannklasse</b>	D-s1,d0
<b>Fukt</b>	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
<b>Formaldehydinnhold</b>	Klasse E1. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
<b>Lyd</b>	Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber).
<b>Miljø</b>	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
<b>Lagring på byggeplass</b>	Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. ellers monteringsveiledningen.
<b>Håndtering</b>	Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades.
<b>Henvisninger</b>	Monteringsveiledning