

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ultrapro Basic 2mm med fuktsperre

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ultrapro Basic med fuktsperre er et fysisk tverrbundet polyolefinskum med lukket cellestruktur og definerte egenskaper som overgår kravene iht EN 16354. Underlaget er egnet for bruk under flytende installasjon av laminat og parkettgulv. Ultrapro Basic med fuktsperre er laminert med en metallisert polyolefinfolie.

Ultrapro Basic er produsert uten CFC og HCFC og inneholder hverken mykningsmidler, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykkfaste produkter.

Ultrapro Basic med fuktsperre:

- God beskyttelse mot gulvbelastning
- God støyreduksjon
- Optimale langsiktige egenskaper
- Egnet for gulvvarme

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjon:	15,31 m x 1,06 m med fuktsperre
Tykkelse:	2 mm
Vekt pr rull:	1,70 kg
Farge:	Grønn
Pakning:	20 ruller pr pall
Trinnlydsdemping (RWS):	15 %
Trinnlydsdemping til rommet under (IS):	20 dB
Trykkfasthet (CS):	≥35 kPa
Trykkfasthet under lang statisk belastning (CC):	≥5 kPa
Dynamisk belastning (DL):	25 kPa/ 180.000 cycles
Undergulvsutjevning (PCv):	1,5 mm
Varmemotstand (TR):	0,045 m²K/W
Vanndampmotstand (SD):	200 m
Brannmotstand (RTF):	E _{fl}

3. Montering

Ultrapro Basic rulles ut og tilpasses rommet. Underlaget rulles ut helt naturlig og fuktsperren vil da vende opp, altså bort fra undergulvet. Dette er korrekt montering. Underlag med fuktsperre leveres ferdig med teip i skjøter.

Leverandør:

Mestergruppen logistikk, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no

Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no