

HEY'DI PRIMER UTE

Primer til alle sugende underlag.
Ute og inne.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Primer Ute benyttes på alle sugende mineralske underlag som påstøp, betong, avretting m.m. Hey'di Primer Ute er spesielt beregnet for utendør bruk som et alternativ til forvanning. På svake underlag kan Hey'di Primer Ute virke forsterkende, dette kan være løs avretting, porøs betong m.m. Skal ikke benyttes på underlag der det kan være fare for oppadstigende fukt.

Forarbeid

Underlaget må være tørt og flaten være fri for løse partikler, støv, fett og andre urenheter.

Bruksmåte

Hey'di Primer Ute skal benyttes ufortynnet. Underlaget må være tørt så primeren får trukket ned. Den skal etter herding ikke ligge som en hinne på overflaten. Påføring foretas med stor pensel eller kost. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

EGENSKAPER

Brukes som forsterking av alle sugende underlag.

Både ute og inne.

XX

XX

Tørketid

Tørketid 30-60 min. Ved lengre tørketid er underlaget for vått. Primeren skal være overflatetørr før videre overdekking.

Forbruk

1 ltr dekker 5-10 m².

Lagring

Lagres frostfritt i inntil to år.

Pakning

1 ltr flaske og 4 ltr kanne.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI PRIMER UTE

Primer til alle sugende underlag.
Ute og inne.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk: 1 ltr på 5 - 10 m².

Påføringstemperatur: Minimum +10 °C

Lagring: Lagres frostfritt i inntil to år.

Pakning: 1 ltr flaske og 4 ltr kanne

PRODUKTKODER:

Varenummer:

1 ltr: 1085

4 ltr: 1086

GTIN nummer:

1 ltr: 7054150010856

4 ltr: 7054150010863

NOBB nummer:

1 ltr: 57867772

4 ltr: 57869783

PR-nummer:

Revisjonsdato: 07.05.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.