HEY'DI PRIMER UTE

Primer til alle sugende underlag. Ute og inne.



EGENSKAPER

Brukes som forsterking av alle sugende underlag.

Både ute og inne.

Beskrivelse - Bruksområder
Hey'di Primer Ute benyttes på alle sugende mineralske underlag som påstøp, betong, avretting m.m. Hey'di Primer Ute er spesielt beregnet for utendør bruk som et alternativ til forvanning. På svake underlag kan Hey'di Primer Ute virke forsterkende, dette kan være løs avretting, porøs betong m.m. Skal ikke benyttes på underlag der det kan være fare for oppadstigende fukt.

Forarbeid
Underlaget må være tørt og flaten være fri for løse partikler, støv, fett og andre urenheter.

Bruksmåte
Hey'di Primer Ute er spesielt beregnet for utendørs bruk som et alternativ til forvanning. Primeren brukes ufortynnet på tørt underlag og påføres i ett jevnt strøk, slik at den kan trekke ned i overflaten. Etter herding skal primeren ikke ligge som en hinne på overflaten. Produktet påføres med stor pensel eller kost, og fordeles jevnt uten dammer. Skal ikke benyttes på underlag der det er fare for oppadstigende fukt. Sørg for god ventilasjon.

Tørketid
Tørketid 30-60 min. Ved lengre tørketid er underlaget for vått. Primeren skal være overflatetørr før videre overdekking.

Forbruk
1 ltr dekker 5-10 m².

Lagring
Lagres frostfritt i inntil to år.

Pakning
1 ltr flaske og 4 ltr kanne.

HEY'DI®

PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI PRIMER UTE

Primer til alle sugende underlag.
Ute og inne.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):	
Materialforbruk:	1 ltr på 5 - 10 m².
Påføringstemperatur:	Minimum +10 °C
Lagring:	Lagres frostfritt i inntil to år.
Pakning:	1 ltr flaske og 4 ltr kanne

PRODUKTKODER:	
Varenummer:	
1 ltr:	1085
4 ltr:	1086
GTIN nummer:	
1 ltr:	7054150010856
4 ltr:	7054150010863
NOBB nummer:	
1 ltr:	57867772
4 ltr:	57869783
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	27.07.26

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.