PARKETT & LAMINATGULV



INSPIRASJON // KVALITET // LØSNINGER

DRØMMER DU OM ET VIRKELIG TREGULV

MEN ER I TVIL OM DET ER DET RIKTIGE VALGET?

PARKETT

Naturens eget design forent med bra håndverk
Et parkettgulv er alltid av ekte tre, og har et minimum slitesjikt av edeltre på minst 2,5 mm. RAW Parkettgulv har 3,5 mm slitesjikt.

Gulvets utseende og karakter avhenger først og fremst av treslag og fra hvilken del av treet materialet er hentet. På noen gulv forekommer det kvister og sprekker som gir et livlig gulv, på andre har man en sortering som har et roligere uttrykk. Ekte tregulv er naturlig og unikt. Du finner ikke to like planker, og gulvene er lune og behagelige å gå på.

I vår RAW-serie finner du de mest etterspurte parkettgulvene. Dette er kvalitetsgulv som lagerføres i de fleste Neumann varehus. Gulvene har en slitesterk og lakket overflate som er godt egnet i alle hjem hvor det passer med et tregulv.

Les mer fra side 7.

LAMINAT

Kombinér design med utmerket holdbarhet som takler hverdagens utfordringer
Laminatgulv produseres i en rekke kvaliteter og mønster og dagens laminatgulv er ofte til forveksling likt ekte tregulv. Moderne laminatgulv av god kvalitet, har en overflate som ikke blekes eller forandrer farge og glans.

For aktive familier kan det være at laminatgulv er et bedre valg enn parkett, da gulvene er mindre utsatt for riper og inntrykksmerker enn et ekte tregulv.

RAW Laminatgulv er en god boligkvalitet som beholder sitt vakre utseende år etter år.

En strukturert og matt finish gir gulvet en overflate som tar vare på lyset og skaper en god atmosfære i rommet.

Les mer fra side 15.

Besøk ditt nærmeste Neumann varehus for mer informasjon.



3029 0012

SVANEMERKET PARKETT

Når du velger en svanemerket parkett, betyr det at gulvet oppfyller viktige miljøkrav til råvarene og til hvordan disse utvinnes og bearbeides.

Svanemerket parkett består for det meste av fornybare materialer og det stilles strenge krav til bruk av skadelige stoffer i produksjonen.

Velger du en RAW Parkett kan du være trygg på at produktet er fremstilt energieffektivt, er slitesterkt og godt for inneklimaet.



PARKETT-GULV

Tilpasset det nordiske klimaet
Tregulv er et levende naturmateriale som krymper eller ekspanderer avhengig av temperatur og fuktighet i omgivelsene. Når vi i de nordiske landene varmer opp hjemmene våre om vinteren, får vi et tørt inneklima. Dette betyr at trefibrene trekker seg sammen og treet krymper. Det motsatte skjer når fuktigheten øker om sommeren, da vil treverket kunne ekspandere.

Med et RAW parkettgulv kan du være trygg på at gulvet er tilpasset vårt nordiske klima og forutsatt riktig montering og anbefalt relativ luftfuktighet, vil gulvene ikke ta skade av disse naturlige bevegelsene. Likeså fungerer gulvene utmerket med gulvvarme.

OAK
NATURE

3-STAV
PARKETT
14 MM

Beskrivelse:	Eik 3-stav
Mål i mm:	14 x 200 x 2423 mm
M² pr. pakke:	2,91 m²
Sortering:	Natur
Overflate:	Mattlakket
Konstruksjon:	3 sjikt
Slitesjikt:	3,5 mm
Låsesystem:	5G®
Gulvvarme:	Ja, maks. 27°C gulvtemp.
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisningen
NOBB nummer:	56613945



5G Licensed by Välinge

NORDIC SWAN ECOLABEL
3029 0012

OAK
RUSTIC WHITE

3-STAV
PARKETT
14 MM



Beskrivelse:	Eik 3-stav	Slitesjikt:	3,5 mm
Mål i mm:	14 x 200 x 2423 mm	Låsesystem:	5G®
M² pr. pakke:	2,91 m²	Gulvvarme:	Ja, maks. 27°C gulvtemp.
Sortering:	Rustik	Bruksområde:	Boligmiljø
Overflate:	Mattlakket hvit	Vedlikehold:	Se monteringsanvisningen
Konstruksjon:	3 sjikt	NOBB nummer:	56613926

5G Licensed by Välinge

NORDIC SWAN ECOLABEL
3029 0012

OAK
NATURE

1-STAV
PARKETT
15 MM



Beskrivelse:	Eik 1-stav mikrofas	Slitesjikt:	3,5 mm
Mål i mm:	15 x 187 x 2000 mm	Låsesystem:	5G®
M² pr. pakke:	2,24 m²	Gulvvarme:	Ja, maks. 27°C gulvtemp.
Sortering:	Natur	Bruksområde:	Boligmiljø
Overflate:	Mattlakket	Vedlikehold:	Se monteringsanvisningen
Konstruksjon:	3 sjikt	NOBB nummer:	56613972

5G Licensed by Välinge

NORDIC SWAN ECOLABEL
3029 0012

OAK
NATURE WHITE

1-STAV
PARKETT
15 MM

Beskrivelse:	Eik 1-stav mikrofas
Mål i mm:	15 x 187 x 2000 mm
M² pr. pakke:	2,24 m²
Sortering:	Natur
Overflate:	Mattlakket hvit
Konstruksjon:	3 sjikt
Slitesjikt:	3,5 mm
Låsesystem:	5G®
Gulvvarme:	Ja, maks. 27°C gulvtemp.
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisningen
NOBB nummer:	56613983



5G Licensed by Välinge

NORDIC SWAN ECOLABEL
3029 0012

OAK
RUSTIC

1-STAV
PARKETT
15 MM

Beskrivelse:	Eik 1-stav
Mål i mm:	15 x 151 x 2420 mm
M² pr. pakke:	2,19 m²
Sortering:	Rustik
Overflate:	Matt lakk
Konstruksjon:	3 sjikt
Slitesjikt:	3,5 mm
Låsesystem:	5G®
Gulvvarme:	Ja, maks. 27°C gulvtemp.
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisningen
NOBB nummer:	56613953



5G Licensed by Välinge

NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0012

OAK
RUSTIC WHITE

1-STAV
PARKETT
15 MM



Beskrivelse:	Eik 1-stav mikrofas
Mål i mm:	15 x 151 x 2420 mm
M² pr. pakke:	2,19 m²
Sortering:	Rustik
Overflate:	Mattlakket hvit
Konstruksjon:	3 sjikt
Slitesjikt:	3,5 mm
Låsesystem:	5G®
Gulvvarme:	Ja, maks. 27°C gulvtemp.
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisningen
NOBB nummer:	56613964

5G Licensed by Välinge

NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0012



LAMINAT-GULV

En holdbarhet som varer i et moderne hjem
Det finnes mange fordeler og muligheter når du velger et laminatgulv. Om du vil ha et vakkert gulv i rom du bruker hver dag, da er det viktig at gulvet er holdbart og vedlikeholdsfritt. Laminatgulv fungerer også utmerket med gulvvarme.

Med RAW laminatgulv får du et moderne og slitesterkt gulv. Velg det mønsteret som passer din innredning og din personlige smak.

OAK WHITE OILED

1-STAV
LAMINATGULV
8 MM



Beskrivelse:	1-stav	Låsesystem:	FitXpress
Mål i mm:	8 x 190,5 x 1257 mm	Gulvvarme:	Ja (opp til 27° gulvtemp.)
M² pr. pakke:	2,155 m²	Bruksområde:	Boligmiljø
Overflate:	Børstet	Vedlikehold:	Se monteringsanvisning
Konstruksjon:	Laminat, 4V	NOBB nummer	54281897
Bruksklasse:	32		

CE
RAW-DoP-8mm-U-052018
23 32

OAK NATURAL VARNISHED

1-STAV
LAMINATGULV
8 MM

Beskrivelse:	1-stav
Mål i mm:	8 x 190,5 x 1257 mm
M² pr. pakke:	2,155 m²
Overflate:	Børstet
Konstruksjon:	Laminat, 4V
Bruksklasse:	32
Låsesystem:	FitXpress
Gulvvarme:	Ja (opp til 27° gulvtemp.)
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisning
NOBB nummer:	54281916



CE
RAW-DoP-8mm-U-052018
23 32

OAK WASHED

1-STAV
LAMINATGULV
8 MM

Beskrivelse:	1-stav
Mål i mm:	8 x 190,5 x 1257 mm
M² pr. pakke:	2,155 m²
Overflate:	Soft Touch Matt
Konstruksjon:	Laminat, 4V
Bruksklasse:	32
Låsesystem:	FitXpress
Gulvvarme:	Ja (opp til 27° gulvtemp.)
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisning
NOBB nummer:	54281882



CE RAW-DoP-8mm-U-052018



OAK SANDSTORM

1-STAV
LAMINATGULV
8 MM



Beskrivelse:	1-stav
Mål i mm:	8 x 190,5 x 1257 mm
M² pr. pakke:	2,155 m²
Overflate:	Soft Touch Matt
Konstruksjon:	Laminat, 4V
Bruksklasse:	32
Låsesystem:	FitXpress
Gulvvarme:	Ja (opp til 27° gulvtemp.)
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisning
NOBB nummer:	54281901

CE RAW-DoP-8mm-U-052018





WIDE LONG PLANK

EKSKLUSIVT UTSEENDE MED BREDE OG LANGE GULVBORD!

Brede og lange gulvbord gir en eksklusiv følelse.
De passer i de fleste miljøer, og gulvet blir her en viktig del av din innredning!

RAW laminatgulv Wide Long Plank har en superfin matt finish som fremhever treets vakre og naturlige karakter, samtidig som overflatestrukturen gir gulvet en naturlig og vakker karakter.

OAK PEARL

LONGPLANK
LAMINATGULV
8 MM



Beskrivelse:	1-stav	Låsesystem:	FitXpress
Mål i mm:	8 x 240 x 2050 mm	Gulvvarme:	Ja (opp til 27° gulvtemp.)
M² pr. pakke:	3,444 m²	Bruksområde:	Boligmiljø
Overflate:	Soft Touch Matt	Vedlikehold:	Se monteringsanvisning
Konstruksjon:	Laminat, 4V, X-long	NOBB nummer:	54281920
Bruksklasse:	32		

RAW-DoP-8mm-U-052018

OAK CASTLE ROCK

LONGPLANK
LAMINATGULV
8 MM



Beskrivelse:	1-stav
Mål i mm:	8 x 240 x 2050 mm
M² pr. pakke:	3,444 m²
Overflate:	Soft Touch Matt
Konstruksjon:	Laminat, 4V, X-long
Bruksklasse:	32
Låsesystem:	FitXpress
Gulvvarme:	Ja (opp til 27° gulvtemp.)
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisning
NOBB nummer:	54281935

RAW-DoP-8mm-U-052018

OAK COASTAL

LONGPLANK
LAMINATGULV
8 MM

Beskrivelse:	1-stav
Mål i mm:	8 x 240 x 2050 mm
M² pr. pakke:	3,444 m²
Overflate:	Soft Touch Matt
Konstruksjon:	Laminat, 4V, X-long
Bruksklasse:	32
Låsesystem:	FitXpress
Gulvvarme:	Ja (opp til 27° gulvtemp.)
Bruksområde:	Boligmiljø
Vedlikehold:	Se monteringsanvisning
NOBB nummer:	54281946



RAW-DoP-8mm-U-052018

NEUMANN

OB0220NO RAW Parkett- og Laminatgulv. STARK-Group. 1. opplag 02/2020.
Vi tar forbehold om trykkfeil, utsolgte varer samt endringer i sortimentet. Trykkeri: 07 Media AS
Av trykktekniske årsaker kan bildene variere fra de virkelige gulvene når det gjelder farge og glans.

RAW®

raw-products.info