



DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

HOUSEGARD PE12HR-A

12 kg pulverslokker

Effektivitetsklasse 55A-233B-C

Pulverslokkere er en allround slokkertype velegnet til slokking av de fleste typer branner. Pulverslokkere kjennetegnes av høy slokkeeffekt og god rekkevidde, kan benyttes og oppbevares ned til - 30 C°. Housegard Pulverslokkere er laget av kvalitetsstål. Ventilen er laget av aluminium, med svart lakkert stålhåndtak. Housegard Pulverslokkere kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V, med en sikkerhetsavstand på min 1 meter. Nitrogen brukes som drivmiddel.

PULVERETS VIRKEMÅTE

Pulver slokker gjennom kjøling og kvelning av brannen, samt gjennom å kjemisk virke inn på forbrenningsprosessen. Pulveret vil også smelte og dekke det brennende materialet slik at risiko for gjenantennning reduseres. ABC Pulver består i hovedsak av monoammoniumfosfat og er ikke klassifisert som miljø eller helseskadelig.

BRUKSOMRÅDER

Bolig, garasje, camping, busser, lastebiler, tankbiler, skip, skurtreskere, skogsmaskiner, gruvedrift maskiner, industribygg, anleggsmaskiner, sveisesteder, etc.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, motorolje, lakk, maling.



Gassbranner så som propan, metan og butan.



Tekniske data

Modell:	PE12HR-A	Kastelengde:	4-6 m
EN3 testrapport:	20200450/RUI 04	Arbeidstrykk:	15 BAR
MED cert:	MEDB00001HJ	Sylindermateriale:	Stål
Brannklasse:	ABC	Vekt:	17 kg
Effektivitetsklasse:	55A 233B C	Mål dia/høyde (mm):	190 x 580
Temperaturområde:	-30°C/+60°C	Sertifisering:	EN-7, CE, Wheelmark
Drivgass:	N ₂ , Nitrogen		
Slokkemiddel:	SUN ABC Standard	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk	
Fyllmengde:	12 kg	Standard NS-3910.	
Tømmetid:	32 sek		

Godkjenninger



Artikkel informasjon

Artnr: 600144
EAN: 7320896001442