



Overgang m/ innvendig gjenge

- med forsterket rustfri stålring (**AISI 430**)
- Installasjon uten demontering
- Egnet for PE og PEX rør
- 16 bar vann
- Material: PP
- Pakning: NBR for drikkevann
- Innvendig gjenge: ISO 7 (Parallell)
- Farge: Blå-Svart

| d | Rp | PN | Kode | SP | GP | Vekt | D | L | l1 | l2 | l3 |
|------|--------|-------|--------------------|----|-----|-------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) | | | | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 16 | ½ | 16 | 158 400 355 | 1 | 75 | 0,047 | 44 | 74 | 46 | 19 | 15 |
| 20 | ½ | 16 | 158 400 088 | 1 | 220 | 0,043 | 45 | 75 | 54 | 19 | 15 |
| 20 | ¾ | 16 | 158 400 089 | 1 | 200 | 0,048 | 45 | 77 | 54 | 19 | 16 |
| 25 | ½ | 16 | 158 400 090 | 1 | 175 | 0,061 | 53 | 81 | 59 | 21 | 15 |
| 25 | ¾ | 16 | 158 400 091 | 1 | 175 | 0,065 | 53 | 81 | 59 | 21 | 16 |
| 25 | 1 | 16 | 158 400 092 | 1 | 150 | 0,075 | 53 | 87 | 59 | 21 | 20 |
| 32 | ¾ | 16 | 158 400 093 | 1 | 110 | 0,097 | 64 | 90 | 66 | 23 | 16 |
| 32 | 1 | 16 | 158 400 094 | 1 | 100 | 0,105 | 64 | 94 | 66 | 23 | 20 |
| 32 | 1 ¼ | 16 | 158 400 095 | 1 | 100 | 0,118 | 64 | 97 | 66 | 23 | 22 |
| 40 | 1 | 16 | 158 400 096 | 90 | 0 | 0,155 | 75 | 105 | 76 | 26 | 20 |
| 40 | 1 ¼ | 16 | 158 400 097 | 90 | 0 | 0,163 | 75 | 107 | 76 | 26 | 22 |
| 40 | 1 ½ | 16 | 158 400 098 | 90 | 0 | 0,172 | 75 | 108 | 76 | 26 | 22 |
| 50 | 1 | 16 | 158 400 099 | 45 | 0 | 0,281 | 97 | 117 | 88 | 30 | 20 |
| 50 | 1 ¼ | 16 | 158 400 100 | 45 | 0 | 0,286 | 97 | 119 | 88 | 30 | 22 |
| 50 | 1 ½ | 16 | 158 400 101 | 45 | 0 | 0,298 | 97 | 119 | 88 | 30 | 22 |
| 50 | 2 | 16 | 158 400 102 | 40 | 0 | 0,327 | 97 | 125 | 88 | 30 | 26 |
| 63 | 1 ½ | 16 | 158 400 103 | 25 | 0 | 0,491 | 114 | 137 | 104 | 35 | 22 |
| 63 | 2 | 16 | 158 400 104 | 25 | 0 | 0,515 | 114 | 141 | 104 | 35 | 26 |
| 63 | 2 ½ | 16 | 158 400 105 | 18 | 0 | 0,564 | 114 | 148 | 104 | 35 | 31 |
| 75 | 2 | 16 | 158 400 106 | 18 | 0 | 0,824 | 135 | 173 | 133 | 41 | 26 |
| 75 | 2 ½ | 16 | 158 400 107 | 18 | 0 | 0,758 | 135 | 178 | 133 | 41 | 31 |
| 75 | 3 | 10 | 158 400 108 | 16 | 0 | 0,925 | 135 | 183 | 133 | 41 | 34 |
| 90 | 2 | 16 | 158 400 109 | 8 | 0 | 1,277 | 161 | 192 | 150 | 44 | 26 |
| 90 | 2 ½ | 16 | 158 400 110 | 8 | 0 | 1,320 | 161 | 197 | 150 | 44 | 31 |
| 90 | 3 | 10 | 158 400 111 | 8 | 0 | 1,357 | 161 | 199 | 150 | 44 | 34 |
| 110 | 3 | 10 | 158 400 112 | 6 | 0 | 1,940 | 185 | 226 | 175 | 53 | 34 |
| 110 | 4 | 10 | 158 400 113 | 6 | 0 | 2,046 | 185 | 232 | 175 | 53 | 40 |

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>