

Vanningscomputer FlexControl

Commercial Reference: 1883-28
Article number: 967 23 56-01
EAN: 4078500188388

Fleksibel ved programmering av basisfunksjoner via justeringsrattet. LCD-skjerm for visning av data. Vanningens varighet justeres trinnløst fra 1 min. til 1 time og 59 min. Frekvensen kan justeres individuelt etter ukedag eller hver andre eller tredje dag, opptil 3 ganger per dag, med valgfritt starttidspunkt. Kontrollpanelet kan demonteres for enkel programmering. Tilkopling for GARDENA regnføler eller jordfuktighetsføler. Ca. 1 års drift med 1 x 9 V alkalisk batteri (medfølger ikke). Med indikator for lav batterikapasitet. Presentasjonspakke i 4 farger.

NEW!



AUTOMATISK OG
TIDSBESPARENDE VANNING



VANNBESPARENDE
DRIFT



SIKKER BRUK



ENKEL INNSTASTING
AV DATA



FLEKSIBEL I BRUK

FlexControl

Vanningssykluser per dag	3
Vanningens varighet	0t 1 min - 1t 59min
Vanningsfrekvens	hver andre, tredje eller individuelt valg av vanningsdager
Følertilkobling	Yes
Strømforsyning	1 x 9 V alkalisk batteri (medfølger ikke)
Gjenge	For kraner med 26,5 mm (G 3/4) og 33,3 mm (G1) gjenger
Driftstrykk	0.5-12 bar