


## Geberit Silent-PP reduksjonsmuffe på Geberit Silent-db20



Eksempelbilde

### Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For overgangsstykker fra Geberit Silent-PP eller Geberit Silent-Pro til Geberit Silent-db20
- For overgangsstykker fra Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP til Geberit Silent-Pro

### Egenskaper

- Støyoptimalisert
- Med leppepakning av EPDM
- Kloring av kromnikkelstål

### Tekniske data

|                |               |
|----------------|---------------|
| Materiale      | PP-MD         |
| Varmeutvidelse | 0.08 mm/(m·K) |

| Art. nr.     | NRF nr. | DN        | d, ø   | d1, ø  | H       | Z      |
|--------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| 390.296.14.1 | 2294675 | 50 / 56   | 50 mm  | 56 mm  | 8.7 cm  | 0.3 cm |
| 390.396.14.1 | 2294702 | 70 / 70   | 75 mm  | 75 mm  | 9.2 cm  | 0.3 cm |
| 390.496.14.1 | 2294738 | 90 / 90   | 90 mm  | 90 mm  | 9.7 cm  | 0.3 cm |
| 390.596.14.1 | 2294783 | 100 / 100 | 110 mm | 110 mm | 10.4 cm | 0.3 cm |
| 390.696.14.1 | 2294812 | 125 / 125 | 125 mm | 135 mm | 12 cm   | 0.3 cm |
| 390.796.14.1 | 2294836 | 150 / 150 | 160 mm | 160 mm | 13.6 cm | 0.4 cm |