

# GLAVA PLUSSPLATE

Plate tilpasset GLAVA Pluss System. Dimensjonen gjør at platen kan brukes der systemet monteres på c/c 600 mm eller c/c 1000 mm. Til GLAVA Pluss System 290 mm benyttes 150 mm Plussplate i to lag.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



| Dimensjon/ beskrivelse | INNHold PR. PAKKE |                |                | INNHold PR. PALL |                |                | NOBB-nr  | Varenr |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------|
|                        | stk               | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | stk              | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |          |        |
| 100x515x915 mm         | 6                 | 2.83           | 0.21           | 16               | 45.28          | 3.00           | 55095066 | 364310 |
| 150x515x915 mm         | 4                 | 1.88           | 0.21           | 16               | 30.08          | 3.00           | 55095074 | 364315 |
| 200x515x915 mm         | 3                 | 1.41           | 0.21           | 16               | 22.56          | 3.00           | 55095085 | 364320 |

## MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate tilpasset til GLAVA Plussystem.

Dimensjonen gjør at platen kan brukes der systemet monteres på enten c/c 600 mm eller c/c 1000 mm.

Se egen monteringsanvisning.

Kappes med kniv.

GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Deklarert varmekonduktivitet: 0,033 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

---

## MILJØPÅVIRKNING

---

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

---

## HMS - REFERANSER

---

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull som finnes på våre nettsider.

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

---

## TEKNISK SERVICE

---

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produsent/<br>leverandør: | GLAVA AS                  |
| Organisasjonsnr:          | NO 912 008 754 MVA        |
| Postadresse:              | Postboks 2006, 1801 Askim |
| Telefon:                  | +47 69 81 84 00           |
| Faks:                     | +47 69 81 84 78           |
| E- post:                  | post@glava.no             |
| Internett:                | glava.no                  |