

FDV-dokument PVC kabelrør

Produkt Kabelrør med homogen rørvegg av PVC med tilhørende rørdeler – rør, bend, løpemuffer, trompetmuffer og endelokk

Produsent Pipelife Norge AS, Surnadal

Anvendelse Kabelvern for kabel infrastruktur direkte i grøft og som innstøpte rør i grøft

Tekniske data

Dimensjoner:	SN 8: 50x1.8, 75x2.2, 110x3.2, 125x3.7 og 160x4.7 [mm] SN 4 (kun for innstøping): 110x2.5, 125x2.8 og 160x3.6 [mm]
Materiale:	Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U)
Farge:	Rød, gul, grønn, oransje e.a. - etter netteiers spesifikasjon
Densitet:	Ca 1,4 kg/dm ³

Produkt-standard SN 8: prNS 2967
SN 4: prNS 2970

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Selvslukkende. PVC-U må ha tilført energi for å brenne. Antennespunkt >390°C.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Personer utsatt for branngasser fra PVC bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger forårsaket av sure gasser (HCl).

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Destruksjon Avkall kan deponeres på godkjent søppeldeponi. Større mengder avfall bør ikke destrueres i forbrenningsanlegg med mindre det er utstyrt med renseanlegg for sure røkgasser.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Pipelife Norge AS
6650 Surnadal

Tlf.: 71 65 88 00
Faks: 71 65 88 01

firmapost@pipelife.no
www.pipelife.no

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rørdeler inkludert pakninger beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Rør monteres mot rørmuffe eller mot annen rørdelsmuffe som er beregnet til dette. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. Pipelifes glidemiddel påføres spissenden. Forøvrig skal leggeanvisningen for kabelrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør/rørdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.