

UNDERLAG ENERGY



PRODUKT

ROCKWOOL Underlag ENERGY er en stiv og halvhard plate som er fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



ANVENDELSE

Brukes som underlagsplate i en flerlagsløsning under HardRock Energy og utlagt kun på plant betongunderlag.



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=35$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A2	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-CS(10)30-WS-MU1	
Produktsertifikat	Sertifikat ¹	

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	Stk pr pall	m ² pr pall	m ³ pr. pall
2000 x 600 x 50	48	58,2	3
2000 x 600 x 60	40	48,6	3,02
2000 x 600 x 70	32	39	2,85
2000 x 600 x 80	30	36,6	2,98
2000 x 600 x 100	24	29,1	3
2000 x 600 x 120	20	24,3	3,02
2000 x 600 x 130	18	21,9	2,96
2000 x 600 x 150	16	19,5	3,06
2000 x 600 x 180	12	14,7	2,81

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

[Google+](#)