


Geberit FlowFit-overgang med utvendig gjenge, syrefast



Eksempelbilde

Bruksformål

- For ultrarent vann
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging
- For industri

- Utsett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Egenskaper

- Pressindikator

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	L	H	SW
619.700.00.1	2473645	15	20 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm
619.701.00.1	2473646	20	25 mm	3/4 "	6.8 cm	3.5 cm	27 mm
619.702.00.1	2473647	25	32 mm	1 "	7.5 cm	3.9 cm	34 mm
619.703.00.1	2473648	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm
619.704.00.1	2473649	40	50 mm	1 1/2 "	10 cm	4.1 cm	59 mm
619.705.00.1	2473651	50	63 mm	2 "	11 cm	4.7 cm	74 mm
619.706.00.1	2473652	65	75 mm	2 1/2 "	11.4 cm	5 cm	86 mm