

INSPEKSJONSLUKE EI60 FOR VEGG OG TAK

PRODUKTBEKRIVELSE

Standard inspeksjonsluke i brannklasse EI60 for montasje i vegg eller tak. Den gir enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner. Luken, ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål der lokket er pulverlakkert i farge NCS S 0500-N, GL 30. Luken festes med montasjeklips og er tilpasset tilplatetykkelse 30-37mm (2x15mm - 3x2,15mm).

Godkjenings nr. 1240/95 EI60 OG RISEFR FA-081.

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 170405 Jern og stål

Avfallskode: 170904 Annet blandet avfall fra bygge og rivingsarbeid enn det nevnt i 170901, 170902 og 170903



FORPAKNING OG LAGRING

Luken er pakket i eske. Oppbevares innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON STANDARD INSPEKSJONSLUKE EI60

BETEGNELSE	BREDDE X HØYDE RAMME OG HULMÅL MM	BREDDE X HØYDE LOKK MM	NETTOVEKT KG/STK	LÅS	ISOLASJON
Standard luke EI60	150 x 150	180 x 180	1,300	Pianohengsel med myntlås	50mm
Standard luke EI60	150 x 200	180 x 230	1,550		
Standard luke EI60	200 x 200	230 x 230	1,900		
Standard luke EI60	200 x 300	230 x 330	2,600		
Standard luke EI60	300 x 300	330 x 330	3,600		
Standard luke EI60	300 x 400	330 x 430	4,650		
Standard luke EI60	400 x 400	430 x 430	5,600		
Standard luke EI60	500 x 500	530 x 530	8,850		
Standard luke EI60	500 x 600	530 x 630	10,350		
Standard luke EI60	600 x 600	630 x 630	10,900		
Standard luke EI60	Spesial	-	-		

TEKNISKE DATA		
Brannklasse	EI 60	TG 1240/95
Styrke - flytspenning	500	N/mm ²
Innhold - farlig innhold	NPD	
Overflate - Zink Fe	Z100	
Isolering	Thermax RS 350	
Korrosjonsklasse	C2	

3. PROSJEKTDOKUMENTASJON

3.6

PRODUSENT

TS Inspektluckor AB, Herrljunga - Sverige

DISTRIBUTØR I NORGE

Norgips Norge AS, Tørkop - Norge

Leveres i 3 varianter:

- * Standard (ikke brannklassifisert)
- * Brannklassifisert EI 30 (RISEFR FA-080)
- * Brannklassifisert EI 60 (RISEFR FA-081)

Standard luker har løst lokk

EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt

Eventuell spesiellås må spesifiseres

Produsert i galvanisert stål

Rustfrie luker er produsert i en børstet rustfri plate som tilfredstiller kravet til rustbeskyttelse A" (2333).
Ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål.

VEDLIKEHOLD

Luker som er brannklassifiserte må skiftes ut ved skade

RENHOLD

Renholdsrutiner følger veggens anvisninger

Ingen spesielle krav til renholdsmiddel

3.7.4 FARLIG AVFALL

Nei

3.7.5 DEMONTERING

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes

3.7.6 RIVING OG HÅNDTERING SOM BYGGAVFALL

Luken kan gå til gjenvinning (stål)

