

FLEX Tape Vindsperre

Vindsperre tape

Beskrivelse :

Isola FLEX Tape består av en armert spesialfolie av polyetylen med klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som rives bort når tapen skal benyttes. Tapen er diffusjonsåpen, klebesterk og har svært gode aldringsegenskaper.

Produktet er dimensjonsstabilt ovenfor fukt og hefter på flater som har overflate temperaturer ned mot -10 °C. Tapen har svært god heft til fleksible vindsperre, GU gips- og trefiberplater, treverk, metall etc.

For å forenkle monteringen leveres tapen i ulike bredder og med klebefelt som har delt beskyttelsesfolie. Tapen er formbar og kan effektivt rives av for hånd.

Bruk av FLEX tape hindrer luftlekkasje og bidrar til et energieffektivt og fuksikkert bygg.

Bruksområde :

Benyttes til forsegling av skjøter, gjennomføringer og detaljer i fleksible vindsperre, og til forsegling av overganger og tilslutninger mellom fleksible vindsperre og andre bygningsmaterialer. Tapen kan også benyttes til forsegling av plateskjøter i GU-gips- og porøse trefiberplater ol.

Lagring :

Isola FLEX Vindsperre Tape skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C

Tilbehør :

Isola Tape Primer

Godkjenninger og garanti



Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at skjøtene og detaljer som skal forsegles ligger slett og plant uten folder og bretter. Underlaget må være tørt og rent - fritt for støv, olje, fett eller løsemidler. Ved forsegling av omlegg, plateskjøter og tilslutninger fordeles bredden av tapen omtrent likt på de to flatene som skal forsegles. Ved forsegling av detaljer anbefales det å benytte tape som har klebefelt med delt beskyttelsesfolie.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola Tyvek® Soft Xtra
Baros Vindsperre

FLEX Tape Vindsperre

Produktdata		Verdi	Benevnelse		
Lengde		25000	mm		
Tykkelse		0,33	mm		
Varenummer		Bredde			
537216		60 mm			
537240		100 mm			
537218		60 mm			
Egenskaper		Metode	Enhet		Verdi
Bruddforlengelse		DIN EN 14410	%		20
Strekkestyrke		DIN EN 14410	N/25mm		>50
Heftefasthet		-	-	>25 N/25mm	
Temperaturbestandighet		-	°C	-30 til +120	

