


Ekspansjonsanker

Kilespiker

Kilespiker



Innledning

ESSVE Kilespiker er beregnet for montering av alle typer plate- og stål gjenstander, samt tynnere trelekter i betong. Veldig bra erstatning for skuddspiker, samt for montering der det kreves en liten forankringsdybde med høy lastekapasitet. Kilespiker gir en rask, enkel og sikker montering.

Beskrivelse

ESSVE Kilespiker består av en delt stift som forankringsdel, samt et hode med diameter Ø15 mm. Den ene delen av stiften stikker opp gjennom hodet og skal slås ned ved montering. Når de to stiftdelene glir over hverandre ved innslaget, skjer en ekspansjon automatisk på grunn av stiftdelenes utformning, og kilespikeren kiles fast i hullet.

Materiale

ESSVE Kilespiker er produsert av stål som elforsinkes.

Brannklassifisering

Kilespiker er godkjent i brannklasse R60 for en last på 0,5 kN. Min. monteringsdybde 30 mm.

Tekniske data og Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse Dim./Maks detaljtykkelse/ lengde mm	Borr Ø mm	Bore- dybde mm	Monterings- dybde mm	Ant./ forp	Forp/ storp
143101	23705478	6/5/35	6	40	30	100	12
143103	23705486	6/35/65	6	40	30	100	6


Praktisk belastningsevne

I betong > K25


Beskrivelse	Uttrekkskraft kN	Skjærkraft kN
6/5/35	2,2	2,0
6/35/65	2,2	2,0

1 kN = 100 kg


Montering (gjennomstikksmontering)



1. Bor hull Ø 6 mm. Boreddybde min. 40 mm.



2. Monter Kilespiker og slå i den oppstikkende stiftsdel til den ligger jevnt med hodet.



3. Monteringen er klar.