

PRODUKTBEKRIVELSE

Myk kantlist for bruk mot faste konstruksjoner ved legging av Canes trinnlydsgulv .

BRUKSOMRÅDE

For bruk langs vegg og mot faste konstruksjoner som søyler, innervegger og rørgjennomføringer.

EGENSKAPER

PRODUKTINFORMASJON


DATA

Tykkelse : 5 mm
Lengde pr rull: 50m
Kjerne: Papp

MATERIALER:

Skumplast

Fysiske egenskaper*	Testmetode	Enhet	Verdi
Nominell tetthet (Cellu-Cushion)	DIN53420	kg/m ³	30
Nominell tetthet (film)	DIN53420	kg/m ³	920
Vannopptak	ASTM C-272-53	%	0,5
Varmeledningsevne	DIN 52612/ ISO8301	W / mK	0,041
Varmemotstand (R)	DIN 52612/ ISO8301	m ² .K/W	0,122
Vanndampmotstand	SSO21582	S/m	2,03X10 ⁶
	SSO21582	Sd (m)	67
Trykkfasthet, 25% deformasjon	DIN53577	tonn/m ²	2,19
Trykkfasthet, 50% deformasjon	DIN53577	tonn/m ²	7,7
Aldrings bestandighet	SP 0414	år	50
	ISO 1798		



BRUKSANVISNING

Kantlisten festes til underlag og opp på vegg, søyle og/eller rørgjennomføringer med egnet tape (Canes sølvtape, Scapa 3162)

MERKNADER

Innpakningen resirkulert som energiavfall.

Må ikke brennes i private ildsteder.