

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremføring til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerum, industri og bjergværksdrift. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25–300 1–12" s ≤ 7,2 mm
---------	----------------------------------

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.
Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

Konstruktionsmåde
Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller
De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejhærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25–300, 1–12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberør 54–159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 2–6" og 8–12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Drift
Kun en notsikkeforsats til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum. Hurtig, nem montering. Notsikkemaskine forsatsens 3-fladede indgrebstappe sørger for sikker opspænding og optimal kraftoverførsel. Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater – alt efter maskinernes udformning – på forespørgsel.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS notsikkemaskine forsats. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum eller til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karten.

Beskrivelse	passer til	Art.-nr.	
REMS notsikkemaskine forsats	REMS Amigo/Amigo 2 Compact ¹⁾		
	REMS Amigo 2 ¹⁾		
	REMS Tornado ²⁾		
	REMS Magnum ²⁾	347000R	
Notsikkemaskine forsats R 300	Ridgid 300	347001R	
Notsikkemaskine forsats R 535	Ridgid 535	347002R	
Notsikkemaskine forsats N80A	Rex/Rothenberger/Super-Ego N80A	347003R	
Notsikkemaskine forsats Delta 4	Rex Delta 4"	347004R	

¹⁾ Udrustningssæt Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (art.nr. 347007) nødvendig.
Kan bruges til notsikkeforsatser fra produktion 2014.
²⁾ Kan kun bruges til udførelser T til notsikning indtil DN 200, 8".
Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
Notruller 1–1½", par	347030	
Notruller INOX 1–1½", par	347053	
Notruller 2–6", par	347035	
Notruller INOX 2–6", par	347046	
Notruller 8–12", par	347040	
Notruller INOX 8–12", par	347047	
Notruller Cu 54–159, par, til Cu-rør	347034	
Udrustningssæt Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact	347007R	
REMS Herkules materialestøtte, se side 102.		

