

## FDV-dokumentasjon

### Manuell betjent utvendig solskjerming



#### Screen

<b>Funksjon:</b>	Screen, lys-, sol- og varmedempende
<b>Betjening:</b>	Manuell betjent, trinnløs
<b>Passer til:</b>	Alle VELUX tak- og fasadevinduer
<b>Takvinkel:</b>	0-90°
<b>Bruk:</b>	Utvendig, varm årstid
<b>Duk:</b>	PVC, nettvevd, stopper inntil 74% av solvarmen
<b>Rengjøring:</b>	Mildt såpevann
<b>Garanti:</b>	3 år

Det anbefales ikke å trekke opp screenen etter bruk i den varme årstiden. Ikke anbefalt benyttet om vinteren.



#### Rulleskodde

<b>Funksjon:</b>	Rulleskodde, lys-, sol- og varmedempende
<b>Betjening:</b>	Manuell betjent, trinnløs
<b>Passer til:</b>	Alle VELUX takvinduer
<b>Takvinkel:</b>	0-85°
<b>Bruk:</b>	Utvendig, skal ikke monteres på takvinduer som skal benyttes som rømningsvei
<b>Panser:</b>	Lakk, aluminiumslameller, std. RAL 7043/NCS 7500, lameller er ikke vendbare, forseglar takvinduet
<b>Topp-/sideskinner:</b>	Aluminium/lakkert (NSC 7500-N)
<b>Rengjøring:</b>	Mildt såpevann
<b>Garanti:</b>	3 år