

RV283S



Honeywell Home tilbakeslagsventil, RV283S, kategori 2, type EA iht. NS-EN 1717, DN50...DN150

RV283S tilbakeslagsventiler benyttes for å beskytte drikkevannssystemer mot tilbakestrømning av forurenset vann.

Tilbakestrømning (tilbakeslag) kan forårsakes av trykkfall oppstrøms forbruker, eksempelvis rørbrudd, eller overtrykk hos forbruker som følge av teknisk feil.

EA-ventiler er konstruert for beskyttelse av væskekategori 2 iht. NS-EN 1717 og kan benyttes for alle typer installasjoner som har denne eller lavere væske kategorier.

Godkjenninger: KIWA, DVGW og Belgaqua er under utarbeidelse. Gir optimal beskyttelse av vannforsyningssystemer.


Medium:	Drikkevann
Maks. medietemp.:	65°C
Trykkklasse:	PN16
Min. inngangstrykk:	0,05bar
Materiale ventilhus:	Støpejern med polyamid pulverlakkering
Materiale innmat:	Rustfritt stål
Tilkobling:	Flenser
Serviceintervall:	1 gang pr. år



Montering:

Monteres horisontalt med testpluggene nedover.

Monter stengeventiler før og etter EA-ventilen.



Inspeksjonsprosedyre:

Steng vanntilførselen til EA-ventilen.

Åpne testpluggen på EA-ventilen.

Trykket inn på EA-ventilen vil nå falle og noe vann vil renne ut av testpluggen. (Hvis det fortsetter å renne ut vann; er den trolig defekt, EA-ventilen må da byttes.)

Lukk avtappingen igjen. Åpne stengeventilen forsiktig.

Type	NRF	DN	Kvs	Byggelengde	1 Valve disc guide	2 Lip seal ring	3 Plug	4 Seal ring
RV283S-50A	xxx	50	62	200mm	2240050	2241050	5726800	2166600
RV283S-65A	xxx	65	110	240mm	2240065	2241065	2240000	2166600
RV283S-80A	xxx	80	170	260mm	2240080	2241080	2240000	2166600
RV283S-100A	xxx	100	240	300mm	2240100	2241100	2240000	2166600
RV283S-150A	xxx	150	760	400mm	2240150	2241150	2240000	2166600

