

### ZAK®-systemet



ZAK® 46: Maks anbringning Ø 28mm  
 ZAK® 69: Anbringning Ø 50mm  
 ISO stikkfittings for PE-rør Ø 25-63



Overgang ZAK®  
(5985)




Klammer med  
bøyle og sperre  
(3810)




Etter anbringning stenges med  
spion, adapter tas ut og ven-  
tilen settes ned i klammeret.  
(3160)


### Montering




Påfør glidemiddel på  
O-ringene før spissenden  
stikkes inn i koblings-  
muffen. Spissenden skal så  
langt inn som mulig.



Vri koblingsmuffen 90°  
med klokken, til den  
stopper.




Trekk deretter  
koblingsmuffen 4 mm  
tilbake.




Dytt låseringen rundt  
mellomrommet hvor  
ringen skal monteres.  
Når ringen er på plass,  
må "låsen" kneppes igjen.


### Demontering:



Åpne tannlåsen på  
sikkerhetsringen og ringen  
trekkes ut.



Skyv koblingsmuffen ca. 4  
mm tilbake til den stopper.



Vri koblingsmuffen 90° mot  
klokkeretning så langt som  
mulig. Koblingen åpnes.  
Etter demontering: Undersøk  
om O-ringer bør skiftes før  
neste montering om ønskelig.

**NB!** HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

### ZAK®-systemet - anboringsklammer

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250mpu.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE**  
**BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN**  
**MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE**  
**GMBH.**

### Epoxy korrosjons- beskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 my
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


Universal klammer overdel  
med og uten sperre



Med sperre, 3540



Med sperre, 3810



NRF nr.	Beskrivelse	ZAK®	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Max. boring	Vekt (kg)
2070053	Universal klammer overdel 3540	ZAK® 46	65-500	200	85	90	105	36	1,70
2070052	Universal klammer overdel med sperre 3810	ZAK® 46	65-500	200	85	90	105	36	1,38

### Spion, 8401



NRF nr.	Dimensjon	Type	Vekt (kg)
3317505	1" x 1 ¼"	Type I	0,20
3317509	1 ½" x 2" (ZAK®)	Type II	0,25

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

#### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggetykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## Universal rustfri bøyle for ZAK® med pakning 3110

NB! NM 70-90, bør ettertrekkes etter 30min.

NRF nr.	DN	Ø (mm)	Vekt (kg)	Lengde
2070061	65	75-88	0,75	365
2070063	80	93-102	0,75	400
2070066	100	110-123	0,80	450
2070068	100	126-139	0,90	490
2070069	125	138-151	0,90	520
2070073	150	166-178	0,95	595
2070075	150	178-188	1,00	610
2070081	200	220-232	1,10	735
2070083	200	219-244	1,15	785
2070085	250	262-274	1,20	865
2070086	250	275-287	1,20	905
2070087	250	286-298	1,25	945
2070088	250	288-311	1,30	975
2070092	300	326-337	1,40	1055
2070094	300	347-358	1,45	1110
2070095	300	359-370	1,45	1155
2070096	350	375-387	1,50	1205
2070097	375	396-409	1,55	1270
2070098	400	419-434	1,65	1345
2070103	450	470-482	1,80	1540
2070107	500	523-535	2,05	1655



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE**  
**BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN**  
**MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE**  
**GMBH.**

### Epoxy korrosjons- beskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS.

Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet.

Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µ
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


### Anbøringsklammer for PVC/PE rør, 5320

NRF nr.	ZAK®	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max. boring	Vekt (kg)
2070033	46	90	110	150	118	36	3,60
2070034	46	110	120	170	130	36	4,10
2070035	46	140	120	208	150	36	5,50
2070036	46	160	120	230	155	36	6,00
2070037	46	225	120	310	200	36	8,50



### Anbøringsklammer for PVC/PE rør, 5260

NRF nr.	ZAK®	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max. boring	Vekt (kg)
2070043	46	63	100	125	70	36	1,90
2070042	46	75	120	150	90	36	3,00
2070044	46	90	120	150	90	36	3,00
2070045	46	110	120	170	95	36	3,10
2070046	46	125	120	190	105	36	3,80
2070047	46	140	130	210	110	36	4,40
2070048	46	160	150	230	120	36	4,90
2070062	46	180	160	260	130	36	5,50
2070049	46	225	180	310	150	36	7,60



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE**  
**BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN**  
**MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE**  
**GMBH.**

### Epoxy korrosjons- beskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


#### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

### HA-WELD® elektrosveis klammer med ZAK®, 5260

NRF nr.	ZAK®	DN	L	B (mm)	D (mm)	H (mm)	Max. boring	Vekt (kg)
2070028	46	90	170	145	82	100	36	1,20
2070029	46	110	170	180	82	109,5	36	1,50
2070031	46	125	170	180	82	117,0	36	1,40
2070032	46	160	170	220	82	134,5	36	1,70
2070038	46	225	170	295	82	167,0	36	2,31



### Anboringsovergang messing, ZAK®, 5895

NRF nr.	ZAK®
2070112	Overg. ZAK® 46 -1 <sup>1/2</sup> " innvendig til anboring



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

#### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µ
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

### Blindflens med ZAK® uttak



NRF nr.	ZAK®	DN	Vekt (kg)
2070301	ZAK® 46	40	1,0
2070302	ZAK® 46	50	2,6
2070303	ZAK® 46	65	3,2
2070304	ZAK® 46	80	3,9
2070305	ZAK® 46	100	5,0
2070306	ZAK® 46	150	8,2
2070307	ZAK® 46	200	11,6
2070308	ZAK® 46	250	17,4
2070309	ZAK® 46	300	23,7
2070311	ZAK® 46	400	24,0
2070312	ZAK® 46	500	62,0
2070313	ZAK® 46	600	95,0

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µm.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på


ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

#### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggetykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

Baio anboringsmuffe med  
 2 x ZAK® 46 utganger, 541



NRF nr.	ZAK®	DN	L (mm)	L1 (mm)	Vekt (kg)
2104132	ZAK® 46	80	290	105	9,6
2104133	ZAK® 46	100	300	115	12,1
2104134	ZAK® 46	150	310	115	16,1
2104135	ZAK® 46	200	330	125	23,4
2104141	ZAK® 46	250	422	175	37,5
2104142	ZAK® 46	300	454	192	52,0

Leveres uten pakning.

### 2 Uttak

NRF nr.	ZAK®	DN	L (mm)	L1 (mm)	Vekt (kg)
2104136	ZAK® 46	80	290	105	8,6
2104137	ZAK® 46	100	300	115	11,1
2104138	ZAK® 46	150	310	115	15,0
2104139	ZAK® 46	200	330	125	22,4

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAI0 ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på


ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

#### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

### Anboringsmuffe/spiss med 1 uttak, 5410



#### 1 Uttak PVC

NRF nr.	ZAK®	DN	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Vekt (kg)
2104191	ZAK® 46	100/110	400	260	130	190	10,50
2104192	ZAK® 46	150/160	415	260	130	200	15,80
2104193	ZAK® 46	200/225	450	300	135	225	24,80
2104216	ZAK® 69	250/280	510	325	150	260	47,50
2104217	ZAK® 69	300/315	530	355	140	285	61,90

Leveres med pakning!

#### 1 Uttak Dukttilt

NRF nr.	ZAK®	DN	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Vekt (kg)
2104194	ZAK® 46	100/118	400	260	130	190	11,50
2104195	ZAK® 46	150/170	415	260	130	200	15,80
2104196	ZAK® 46	200/222	450	300	135	225	26,00
2104212	ZAK® 69	250/274	510	325	150	260	47,50
2104213	ZAK® 69	300/326	530	355	140	285	61,90

Leveres med pakning!



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på


ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

### Anboringsmuffe/spiss med 2 uttak, 5410



#### 2 Uttak Dukttilt

NRF nr.	ZAK®	DN	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Vekt (kg)
2104201	ZAK® 46	118/118	400	260	130	190	12,0
2104202	ZAK® 46	170/170	415	260	130	200	16,3
2104203	ZAK® 46	222/222	450	300	135	225	26,5
2104209	ZAK® 69	274/274	510	325	150	260	48,0
2104211	ZAK® 69	326/326	530	355	140	285	62,4

Leveres med pakning!

#### 2 Uttak PVC

NRF nr.	ZAK®	DN	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Vekt (kg)
2104197	ZAK® 46	110/110	400	260	130	190	11,0
2104198	ZAK® 46	160/160	415	260	130	200	16,3
2104199	ZAK® 46	225/225	450	300	135	225	25,3
2104214	ZAK® 69	280/280	510	325	150	260	48,0
2104215	ZAK® 69	318/315	530	355	140	285	62,4

Leveres med pakning!

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


### ZAK® vannpostkran, 2491

NRF nr.	ZAK®	H mm	L mm	Vekt (kg)
10	2 x ZAK® 46	240	160	4,90





### ZAK® serviceventil, 2810

NRF nr.	ZAK®	PN	Ø (mm)	d	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Spindel (mm)	Vekt (kg)
2070003	34	16	25	20	173	52	185	12,3	2,00
2070004	34	16	32	20	175	63	185	12,3	2,50
2070005	46	16	40	32	230	76	185	12,3	4,05
2070006	46	16	50	32	236	91	185	12,3	4,30
2070002	46	16	63	32	267	103	185	12,3	4,80



### ZAK® serviceventil, 2811

NRF nr.	ZAK®	H (mm)	L (mm)	Spindel (mm)	Vekt (kg)
2070007	ZAK® 46/46	185	209	12,3	4,10
2070012	ZAK® 69/69	208	238	12,3	5,70



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Spindel:** Varmgalvanisert stål

**Varerør:** Polyetylen

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


### ZAK® serviceventil, 2812

NRF nr.	ZAK®	H (mm)	L (mm)	Spindel	Vekt (kg)
2070008	ZAK® 46	169	160	12,3	3,72



### ZAK® serviceventil muffe/muffe med push-fit, 2600

NRF nr.	D (dn)	ZAK®	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Vekt (kg)
2070054	25	ZAK® 46	165	50	156	2,80
2070055	32	ZAK® 46	170	60	156	2,30
2070056	40	ZAK® 46	220	75	185	4,10
2070057	50	ZAK® 46	230	90	185	4,50
2070058	63	ZAK® 46	270	100	208	6,80



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Spindel:** Varmgalvanisert stål

**Varerør:** Polyetylen

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIEN BORTFALLER HVIS BAI0 ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS.

Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet.

Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

### Teleskopisk spindelforlenger for bakkekran, 9601

NRF nr.	Total lengde (m)	Rørlengde (RD)	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Vekt (kg)
3354851	0,4-0,6	0,6-0,8	58	432	58	2,50
3354852	0,6-1,0	0,8-1,2	58	630	58	3,00
3354853	08,1,5	1,3-1,8	58	900	58	3,50
3354854	1,8-3,2	2,0-3,5	58	1800	58	7,00
3354856	1,5-2,2	2,0-2,5	58	2780	58	8,50
3354855	2,8-4,2	3,0-4,5	58	1540	58	6,50



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**STrykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250mp.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE**  
**BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN**  
**MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE**  
**GMBH.**

### Epoxy korrosjons- beskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 my
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


### ZAK® serviceventil 90°, 3160

NRF nr.	ZAK®	Ø (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	T	a	c	Vekt (kg)
2070013	ZAK® 34	25	240	159	80	52	10,30	20	2,30
2070014	ZAK® 34	32	240	159	86	63	10,30	20	2,40
2070017	ZAK® 46	40	272	190	106	76	10,30	20	4,15
2070018	ZAK® 46	50	286	190	120	91	10,30	20	4,39




### Skjøtemuffe ZAK® 46, 6340

NRF nr.	ZAK®	L (mm)	Vekt (kg)
2070125	ZAK® 46	120	1,00



### Dreibar spiss/spiss skjøtestykke, ZAK® 46, 630

NRF nr.	ZAK®	L (mm)	Vekt (kg)
2070109	ZAK® 46	136	1,30



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µm.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


### Skjøtestykke spiss/spiss, ZAK® 46, 63081

NRF nr.	ZAK®	L (mm)	Vekt (kg)
2070124	ZAK® 46	84,5	0,60




### Reduksjonsstykke ZAK® 46, 630 UE

NRF nr.	ZAK®/spissende	ZAK®/muffe	H (mm)	Vekt (kg)
2070126	ZAK® 46	ZAK® 34	58	0,35
2070175	ZAK® 69	ZAK® 46	60	0,45




### Skjøtemuffe, ZAK® 46, 637

NRF nr.	ZAK®	Ø (mm)	Ø (mm)	L (mm)	Vekt (kg)
2070108	ZAK® 46	40	56	179	2,80



### Muffe T-rør, ZAK® 46, 6519

NRF nr.	ZAK®	L (mm)	H (mm)	Vekt (kg)
2070127	ZAK® 46	125	60	1,10



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µm.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

### Løpemuffe, ZAK®, 6170

NRF nr.	ZAK®	Ø (mm)	L min	L max	Vekt (kg)
2070113	ZAK® 46	40	77	147	1,50
2070116	ZAK® 46	50	82	149	1,75
2070119	ZAK® 46	63	104	201	2,80




### Blindplugg ZAK46 med drensnipl, 618

Varenr.	Betegnelse	Versjon	Vekt (kg)
2070198	ZAK 46 blindplugg	ZAK® 46 / innv. gjenger 3/8"	0,80



### Blindplugg, ZAK®, 6980

NRF nr.	ZAK®	Vekt (kg)
2070122	ZAK® 46	0,44
2079172	ZAK® 69	0,84



### Overgang fra gjenger til ZAK® system.

NRF nr.	ZAK®	L (mm)	Vekt (kg)
2070184	ZAK® 46 - 1 ¼"	67	0,50
2070185	ZAK® 46 - 1 ½"	67	0,60
2070186	ZAK® 46 - 2"	50	0,42
2070193	ZAK® 46 Tipp - 11/4" innv.gj.	70	0,10
2070194	ZAK® 46 Tipp -11/2" innv.gj.	70	0,10



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563  
**Gummi:** EPDM KTW  
**Trykkklasse:** PN16  
**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.  
 Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.  
**Montering:** Se informasjonsside  
**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.  
**Pakning:** Stk.  
**Transport/Lagring:** Normal leveranse.  
**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**  
**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).  
**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


### Overgang ZAK® 46 til gjenger, messing

NRF nr.	ZAK®
2070195	ZAK® 46 tipp - 1" utvendig gjenge messing
2070196	ZAK® 46 tipp - 1 1/4" utvendig gjenge messing
2070197	ZAK® 46 tipp - 1 1/2" utvendig gjenge messing




### Overgang fra Baio til ZAK®, 536

NRF nr.	DN	DN1	ZAK	L (mm)	L1 (mm)	Vekt (kg)
2070123	80	98	46	176	74	2,30
2070152	80	98	69	176	74	2,60



### Tippunion ZAK® system, 6160

NRF nr.	ZAK®	Ø (mm)	Vekt (kg)
2070131	ZAK® 34	25	0,40
2070135	ZAK® 46	25	0,40
2070136	ZAK® 46	32	0,50
2070137	ZAK® 46	40	0,82
2070138	ZAK® 46	50	1,00
2070139	ZAK® 46	63	1,60
2070021	ZAK® 69	50	1,44
2070022	ZAK® 69	63	1,82





## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet.

Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


Tilbehør: Sikringsring 6970 og O-ring 694

NRF nr.	Beskrivelse	Artikkel nr.	Beskrivelse
2070114	Sikringsring for ZAK® 34	170001	Grip-ring 20mm for PE
2070115	Sikringsring for ZAK® 46	170002	Grip-ring 25mm for PE
2070117	O-ring for ZAK® 34	170003	Grip-ring 32mm for PE
2070118	O-ring for ZAK® 46	170004	Grip-ring 40mm for PE
2070105	Sikringsring for ZAK® 69	170005	Grip-ring 50mm for PE
2070104	O-ring for ZAK® 69	170006	Grip-ring 63mm for PE



### Dreibar albue, ZAK®, 6465

NRF nr.	ZAK®	Ø (mm)	Vekt (kg)
2070155	ZAK® 46	25	1,35
2070156	ZAK® 46	32	1,70
2070157	ZAK® 46	40	1,90
2070158	ZAK® 46	50	2,30
2070159	ZAK® 46	63	2,80



### Dreibar dobbelalbue, ZAK® 6460

NRF nr.	ZAK®	Vekt (kg)
2070161	ZAK® 46	3,90



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563  
**Gummi:** EPDM KTW  
**Trykkklasse:** PN16  
**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.  
 Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.  
**Montering:** Se informasjonsside  
**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.  
**Pakning:** Stk.  
**Transport/Lagring:** Normal leveranse.  
**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**  
**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).  
**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µ
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner


### Dreibar albue ZAK®, 6469

NRF nr.	ZAK®	A (mm)	B (mm)	Vekt (kg)
2070162	ZAK® 46/46	105	147	1,95




### Albue ZAK® 46,6473

NRF nr.	ZAK®	A (mm)	B (mm)	Vekt (kg)
2070151	ZAK® 46/46	105	147	1,15




### Tippunion med PE albue ende for PE sveising ZAK®, 6479

NRF nr.	ZAK®	Ø (mm)	Vekt (kg)
2070176	ZAK® 46	32	1,00
2070177	ZAK® 46	40	0,65
2070178	ZAK® 46	50	0,85
2070179	ZAK® 46	63	1,30



### Albue ZAK®, 6480

NRF nr.	ZAK®	Ø(mm)	Vekt (kg)
2070145	ZAK® 46	25	1,02
2070146	ZAK® 46	32	1,02
2070147	ZAK® 46	40	1,22
2070148	ZAK® 46	50	1,67
2070149	ZAK® 46	63	2,10



## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µm.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAI0 ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


#### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012


## 2. NRF nummer og dimensjoner

### PE-ende ZAK®, 6180

NRF nr.	ZAK®	Ø (mm)	L (mm)	Vekt (kg)
2070166	ZAK® 46	32	200	0,60
2070167	ZAK® 46	40	200	0,60
2070168	ZAK® 46	50	220	0,90
2070169	ZAK® 46	63	230	1,20



### Anboringsklammer PVC/PE, 5262 for avløp



NRF nr.	DN	ZAK®	PN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max Ø av bor (mm)	Vekt (Kg)
2070054	63	ZAK® 69	10	100	125	140	40	3,20
2070055	75	ZAK® 69	10	130	135	150	40	3,70
2070056	90	ZAK® 69	10	140	150	150	50	4,10
2070057	110	ZAK® 69	10	140	170	150	50	4,20
2070058	140	ZAK® 69	10	140	204	175	50	5,60
2070059	160	ZAK® 69	10	140	230	190	50	6,40

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH  
**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563  
**Gummi:** EPDM KTW  
**Trykkklasse:** PN16  
**Bolter:** A2  
**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.  
 Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.  
**Montering:** Se informasjonsside  
**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.  
**Pakning:** Stk.  
**Transport/Lagring:** Normal leveranse.  
**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**  
**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).  
**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på


ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

#### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012


## 2. NRF nummer og dimensjoner

### Anbringingsperre til ZAK® uten gjenger 3721



NRF nr.	ZAK®	Vekt (kg)
2070192	ZAK® 46	2,20

### T-rør muffe med spissende ZAK 46/46 (Hawl)



NRF nr.	ZAK	L (mm)	H (mm)	Vekt (kg)
2070276	46	146	60	1,4

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Bolter:** A2

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).


**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

### ZAK® vannpostkran, 2491

Drenerer stikkledninger.  
Husk teleskopisk varerør eller håndratt.



NRF nr.	ZAK®	H mm	L mm	Vekt (kg)
2070171	2 x ZAK® 46	240	160	4,9

### Kryss muffe ZAK 46/46 (Hawle 651)



NRF nr.	ZAK	L (mm)	H (mm)	Vekt (kg)
2070275	46	125	90	1,2

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**Bolter:** A2

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Se informasjonsside

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur, i åpen stilling.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Sertifiseringer:** Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

**NB! HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.**

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS. Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på


ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

**De viktigste kravene i GSK-normen er:**

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µ
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

## 2. NRF nummer og dimensjoner

### Skjøtestykke muffe/spiss dreibar



Dreibart skjøtestykke med zak muffe og spissende

NRF nr.	ZAK®	H mm	L mm	Vekt (kg)
2070165	ZAK® 46	70	126	1,36

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18 EN 1563

**Gummi:** EPDM KTW

**Trykkklasse:** PN16

**NB!** HAWLE HAR 15 ÅRS GARANTI. DENNE GARANTIE BORTFALLER HVIS BAIO ELLER ZAK KOBLES SAMMEN MED PRODUKTER SOM IKKE ER PRODUSERT AV HAWLE GMBH.

## 2. NRF nummer og dimensjoner


### Hawle avtrekksåler, 6010

NRF nr.	Rør Ø (mm)	Vekt (kg)
2528804	20	0,02
2528806	25	0,04
2528808	32	0,05
2528811	40	0,07
2528813	50	0,10
2528815	63	0,17
2528817	75	0,26
2528819	90	0,32
2528822	110	0,40
2528824	125	0,48
2528826	140	0,54
2528828	160	0,65



### Hawle rørfreser, 6000

NRF nr.	Ø (mm)	DN	Vekt (kg)
2528733	20	1/2"	0,07
2528735	25	3/4"	0,07
2528737	32	1"	0,10
2528739	40	1 1/4"	0,17
2528742	50	1 1/2"	0,22
2528744	63	2"	0,62



### ZAK koffert med rørfres og avtrekkskåler

Komplett koffert med avtrekkskåler og rørfres for PE-ledninger.

NRF nr.	Ø (mm)
3312002	20-63

Innhold	
Spion 11/2" - 2". STR.2 For avstengning på sperre	Avtrekkskåler 20mm.1/2" sett a 2 stk
Rørfres PE-Rør 20mm.1/2"	Avtrekkskåler 25mm. 3/4" sett a 2 stk
Rørfres PE-Rør 25mm. 3/4"	Avtrekkskåler 32mm.1" sett a 2 stk.
Rørfres PE-Rør 32mm. 1"	Avtrekkskåler 40mm.1 1/4" sett a 2 stk
Rørfres PE-Rør 40mm.1 1/4"	Avtrekkskåler 63mm.2" sett a 2 stk.
Rørfres PE-Rør 50mm.1 1/2"	Rørkutter max 63mm, kort modell
Rørfres PE-Rør 63mm.2"	

