BUILDING TRUST

SikaProof® A+ 08

YTELSESERKLÆRING
Nr. 33691495

1	**PRODUKTTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:**	33691495
2	**TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:**	EN 13967:2012 Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn
3	**FABRIKANT:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**OPPNEVNT REPRESENTANT:**	
5	**SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:**	System 2+ for typeprøvning System 3 for brannpåvirkning
6a	**HARMONISERT STANDARD:**	EN 13967:2012
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	1213

Ytelseserklæring
SikaProof® A+ 08
33691495
2020.05, ver. 3
1005, 1193

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 13967:2012
Watertightness	Pass	System 2+	
Tear resistance	NPD	System 2+	
Joint strength	≥ 100 N / 50 mm	System 2+	
Impact resistance	≥ 300 mm	System 2+	
Tensile properties:			
Tensile strength: Machine direction Cross direction	 ≥ 500 N / 50 mm ≥ 500 N / 50 mm	 System 2+	
Elongation: Machine direction Cross direction	 ≥ 1000 % ≥ 1000 %	 System 2+	
Resistance to static loading	≥ 20 kg	System 2+	
Durability: Watertightness after artificial ageing Watertightness after exposure to chemicals	 Pass Pass	 System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization and Approvals
Warzawa, 28. mai 2020

. . . . . .

Tatiana Ageyeva
Standardization and Approvals
Warzawa, 28. mai 2020

. . . . . .

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

CE-ETIKETT

CE

20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

33691495

EN 13967:2012

Notified Body 1213

Plastic and rubber sheets intended for use as damp proofing in buildings

Reaction to fire	Class E
Watertightness	Pass
Joint Strength	≥ 100 N/50 mm
Impact resistance	≥ 300 mm
Tensile properties:	
Tensile strength:	
Machine direction	≥ 500 N / 50 mm
Cross direction	≥ 500 N / 50 mm
Elongation:	
Machine direction	≥ 1000 %
Cross direction	≥ 1000 %
Resistance to static loading	≥ 20 kg
Durability:	
Watertightness after artificial ageing	Pass
Watertightness after exposure to chemicals	Pass

http://dop.sika.com

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings¬betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring

SikaProof® A+ 08
33691495
2020.05, ver. 3
1005, 1193

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

BUILDING TRUST