EST. 1963
schou

Schou Company A/S
Nordager 31
DK - 6000 Kolding

Special Colors

0-0-0-10

Diecut

PANTONE 185C

2021-02-03
Issue 1

Item no.	83242	**Buyer / Assistant**	Hanna Valkær
Size	275x38 mm	**Graphic Designer**	Tania Møller
Paper Surface	Shiny / Mat	**Print**	C: M: Y: K:
Note for printer	**NOTE! - Please do not modify this artwork.** If you have any questions to the artwork or need to modify -please reach out to your contact at Schou.		

nor-tec

PHOTOELECTRIC SMOKE ALARM
Alarm pressure: 85 dB(A)
Low battery voltage alarm
(7-10 days before the battery runs out)
Incl. 9 V carbon-zinc battery (Pairdeer 1604S)
Operating temperature range: -10°C to
+40°C. Battery life: 2 years.

Item no. 83242
Order no.:
Production date:

IMPORTANT!
Install the battery before use. Always test the alarm using the test button after installing the battery. Clean once a year with a vacuum cleaner. It is recommended that the smoke alarm be replaced 8 years after production date.

Made in P.R.C.
Manufacturer:
Schou Company A/S
Nordager 31,
DK - 6000 Kolding

CE-21
1134-CPR-243
EN 14604:2005/
AC:2008

nor-tec

FOTOELEKTRISK RØGALARM
Alarmlydstyrke: 85 dB(A)
Alarm ved lavt batteriniveau
(7-10 dage inden batteriet er tomt)
Inkl. 9 V zink-karbon-batteri (Pairdeer 1604S)
Temperaturinterval: -10°C til
+40°C. Batterilevetid: 2 år.

Item no. 83242
Order no.:
Production date:

VIGTIGT!
Sæt batteriet i før brug. Test altid alarmen via testknappen, efter batteriet er sat i. Rengør alarmen en gang årligt med en støvsuger. Det anbefales at udskifte røgalarmen 8 år efter produktionsdatoen.

Made in P.R.C.
Manufacturer:
Schou Company A/S
Nordager 31,
DK - 6000 Kolding

CE-21
1134-CPR-243
EN 14604:2005/
AC:2008

nor-tec

FOTOELEKTRISK RØYKVARSLER
Alarmnivå: 85 dB(A)
Alarm ved lavt batterinivå
(7-10 dager før batteriet går tomt)
Inkl. 9 V sink-karbon-batteri (Pairdeer 1604S)
Temperaturområde: -10°C til
+40°C. Levetid, batteri: 2 år.

Item no. 83242
Order no.:
Production date:

VIKTIG!
Sett inn batteriet før bruk. Test alltid alarmen med testknappen når batteriet er satt inn. Rengjør enheten en gang i året med en støvsuger. Det anbefales at røykvarsleren byttes 8 år etter produksjonsdato.

Made in P.R.C.
Manufacturer:
Schou Company A/S
Nordager 31,
DK - 6000 Kolding

CE-21
1134-CPR-243
EN 14604:2005/
AC:2008

nor-tec

FOTOELEKTRISK BRANDVARNARE
Larmvolym: 85 dB(A)
Larm för låg batterispänning
(7–10 dagar innan batteriet är förbrukat)
Inkl. 9 V kol-zinkbatteri (Pairdeer 1604S)
Driftstemperaturområde: -10°C till
+40°C. Batterilivslängd: 2 år.

Item no. 83242
Order no.:
Production date:

VIKTIGT!
Installera batteriet före användning. Testa alltid brandvarnaren med hjälp av testknappen efter installation av batteri. Rengörs en gång om året med en dammsugare. Det rekommenderas att byta ut brandvarnaren 8 år efter tillverkningsdatumet.

Made in P.R.C.
Manufacturer:
Schou Company A/S
Nordager 31,
DK - 6000 Kolding

CE-21
1134-CPR-243
EN 14604:2005/
AC:2008

nor-tec

VALOSÄHKÖINEN SAVUHÄLYTIN
Hälytyspaine: 85 dB(A)
Alhaisen pariston jännitteen hälytys
(7–10 päivää ennen pariston tyhjentymistä)
Sis. 9 V hiili–sinkki-paristo (Pairdeer 1604S)
Käyttölämpötila-alue: –10–
40 °C. Pariston käyttöikä: 2 vuotta.

Item no. 83242
Order no.:
Production date:

TÄRKEÄÄ!
Asenna paristo ennen käyttöä. Testaa hälytys aina pariston asennuksen jälkeen painamalla testipainiketta. Puhdista kerran vuodessa imurilla. Suosittelemme vaihtamaan savuhälyttimen 8 vuoden kuluttua valmistuspäivämäärästä.

Made in P.R.C.
Manufacturer:
Schou Company A/S
Nordager 31,
DK - 6000 Kolding

CE-21
1134-CPR-243
EN 14604:2005/
AC:2008

nor-tec

FOTOELEKTRISCHER RAUCHMELDER
Schalldruck des Alarms: 85 dB(A)
Alarm bei schwacher Batterie
(7–10 Tage, bevor die Batterie leer ist)
Mit 9 V Kohle-Zink-Batterie (Pairdeer 1604S)
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis
+40°C. Batterielaufzeit: 2 Jahre.

Item no. 83242
Order no.:
Production date:

WICHTIG!
Batterie vor Inbetriebnahme einlegen. Testen Sie den Alarm immer mit der Prüftaste, nachdem Sie die Batterie eingesetzt haben. Einmal jährlich mit Staubsauger reinigen. Es wird empfohlen, den Rauchmelder 8 Jahre nach dem Herstelldatum zu ersetzen.

Made in P.R.C.
Manufacturer:
Schou Company A/S
Nordager 31,
DK - 6000 Kolding

CE-21
1134-CPR-243
EN 14604:2005/
AC:2008