

Ytterdør Ei30-30dB

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Ytterdør ferdig montert i karm.
Dørbladet er 62 +/-1 mm tykt
Kantlister som er malt
Karmen er i malt furutre 42x105 mm
Terskel eik/aluminium 25x95 mm
Lydisolasjon: Rw35dB
Varmeisolasjon: U=1,0 W/m²xK
Brannisolasjon: Klasse Ei30

Bruksområde

Ytterdør der det er krav om brannisolering. Døren holder Ei30 og 30dB.

Farger

NCS S 0502-Y

Overflatebehandling**Tilbehørsprodukter**

Sparkeplate
Ekstra låskasse Assa 4181
Dørkikkert Y180
Dørpumpe Abloy DC335+DC199
Slett og sporfreste modeller uten glass i katalogen (Serien Tradisjon) kan leveres klassifisert.
Andre farger:
NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp
RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse**NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggdetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.
Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

3. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170402, 170407, 170604

DDF AS

1340

Ytterdør Ei30-30dB

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Karakterer i henhold til ECo-product (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

Ressursbruk: Ikke beregnet

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

NDVK

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør DDF AS
Adresse Lerpeveien 19
Postnr. og poststed 3036 Drammen
Telefon 32 20 81 60
E-post post@ddf.no
Internett www.ddf.no