


GLAVA PROFF 35 I- BJELKEPLATE

Glassullplate til varme- og lydisolering av tak, vegger og gulv der det benyttes I- bjelker. Platen har utskjæringer for flenser på en side.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m2	m³	stk	m2	m³		
100 x 600 x 1200 mm	10	7.2	0.29	20	144	3.9	45150976	357100
150 x 600 x 1200 mm	7	5.04	0.29	20	100.8	3.9	45150980	357150
200 x 600 x 1200 mm	5	3.6	0.29	20	72	3.9	45150995	357200
250 x 600 x 1200 mm	4	2.88	0.29	20	57.6	3.9	45151006	357250
300 x 600 x 1200 mm	3	2.16	0.29	20	43.2	3.9	45151014	357300

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate til varme-, brann- og lydisolering av tak, vegger og gulv der det benyttes I- bjelker

Glassullplate med utskjæring for to flenser på en side

Fylles hele I- bjelkehøyden, benyttes to I- bjelkeplater mot hverandre

Hvis kun steget skal isoleres kan stålstenderplate benyttes.

Kappes med kniv

Anvendes i tørre konstruksjoner

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt:Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i *NS- EN ISO 9001* ,*NS- EN ISO 14001* og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no