

SLAGBORMASKIN 860W DV 20VD



Varenr: 68102518 / NOBB-nr: 53673786 / GTIN-nr.: 4966376287550

EGENSKAPER

- Funksjonell slagbormaskin med høy kapasitet
- Ergonomisk gummibelagt grep
- Selvspent hurtigchuck
- Kompakt og lettbetjent funksjonsvelger
- Høy- og lavgir
- Kullbørster med rotasjonssystem som gir lik kraft på både høyre- og venstregange
- Trinnløs variabel hastighetsregulering
- Praktisk slureclutchfunksjon
- Aluminiumshus (AHB) for økt holdbarhet og levetid
- Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.

LEVERES MED

Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Effekt | 860W |
| Chuckkapasitet | 1,5 - 13 mm |
| Spindelgjenge | 1/2" x 20 UNF |
| Kapasitet i tre/stål/betong (Lavgir) | 40/13/20 mm |
| Kapasitet i tre/stål/betong (Høygir) | 25/8/13 mm |
| Hastighet ubelastet (Lavgir) | 0 - 1.100 /min |
| Hastighet ubelastet (Høygir) | 0 - 3.000 /min |
| Slagtall ubelastet (Lavgir) | 0 - 8.100 /min |
| Slagtall ubelastet (Høygir) | 0 - 22.000 /min |
| Maks moment (Lavgir) | 66 Nm |
| Maks moment (Høygir) | 25 Nm |
| Vibrasjonsnivå m/s ² (3D) | 16,6 |
| Lydtrykksnivå dB (A) | 98,0 |
| Lydeffekt dB (A) | 109,0 |
| Dimensjon (L x H) | 359 x 209 mm |
| Vekt | 3,0 kg |

BRUKSOMRÅDE

- Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc.
- Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc.