

## Rørdeler

**Produkt :** Epoxy belagte rørdeler i blå farge - alle typer og varianter av disse. Inbefatter også alle typer bend .

**Produsent:** Ulefos Esco AS



### Anvendelsesområde:

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for den enkelte type rørdel. Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved

### Transport og lagring:

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1111 skal benyttes.

**Ved løfting av produktene kan nylonstropp eller lignende brukes, bruk ALDRI kjetting.**

Produkter som er pakket i esker skal transporteres og lagres tørt slik at produktet beskyttes helt frem til innmonteringsstedet. Dersom esken er blitt våt må den ikke løftes med rørdelen i .

Overflatebehandlingen (epoxy-belegget) er ikke UV resistent og fargen vil blekne ved eksponering i sollys. Imidlertid vil kvaliteten på selve belegget være like god.

Montering: ( se monteringsveiledning for det enkelte produkt )

Kontroller at det ikke er trykk på ledningen!

Det skal benyttes skiver på begge sider av boltene ved flensetilkoblinger for å beskytte overflatebelegget. Tiltrekk diagonalt ( se egen monteringsveiledning ). Før rørdelen taes i bruk, må ledningsnettet tømmes for grus, sand og andre fremmedlegemer.

### Vedlikehold

Ulefos Esco's produkter er konstruert for vedlikeholdsfri drift. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1111 skal benyttes.