

Combi 2 E2, PN 10, med brannavstikker (Hawle 448)

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: Støpt i: EN-GJS- 400-18, EN 1563

Spindel: Duplex stålspindel min. 5% magnan med rullede gjenger.

Trykk klasse: PN10/PN16

Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Lagres ved jevn temperatur. **Pakning:** Stk.

Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper: Enkel løsning i kummer, Muligheter for 4 anboringer.

Sertifiseringer:

Medium: Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.



Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS.

Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet.

Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µ
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm²
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

Combi 2 E2, PN 10, med brannavstikker (Hawle 448)

2. NRF nummer og dimensjoner

Combi 2 E2, høyre, PN 10,
med brann-avstikker

Høyrelukkende								
NRF nr.	DN	L (mm)	B (mm)	F (mm)	H1 (mm)	Sluse	Vekt (kg)	
5508513	100	575	385	230	373	2	56,2	
5508515	150	630	420	250	462	2	85,2	
5508517	200	770	540	350	563	2	128,0	

Venstrelukkende								
NRF nr.	DN	L (mm)	B (mm)	F (mm)	H1 (mm)	Sluse	Vekt (kg)	
5508514	100	575	385	230	373	2	56,2	
5508516	150	630	420	250	462	2	59,6	
5508519	200	770	540	350	563	2	122,0	

