


Geberit FlowFit, tilkoblingsvinkel 90°



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tre festepunkter
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Blyfritt rødgods (CuSn4Zn2PS)

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | Rp | arc | L | L1 | I | I1 | Z |
|--------------|---------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 620.750.00.1 | 2473463 | 12 | 16 mm | 3/8 " | 90 ° | 3.6 cm | 6 cm | 1.9 cm | 1.3 cm | 2.7 cm |
| 620.760.00.1 | 2473464 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 3.6 cm | 6 cm | 1.9 cm | 1.3 cm | 2.8 cm |
| 620.810.00.1 | 2473466 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 5.2 cm | 6 cm | 1.9 cm | 1.5 cm | 2.7 cm |
| 620.770.00.1 | 2473469 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 7.8 cm | 6.8 cm | 1.9 cm | 3 cm | 3.5 cm |
| 620.761.00.1 | 2473465 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 3.6 cm | 6.3 cm | 1.9 cm | 1.3 cm | 3.1 cm |
| 620.811.00.1 | 2473467 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 5.2 cm | 6 cm | 1.9 cm | 1.7 cm | 3.1 cm |
| 620.771.00.1 | 2473471 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 7.8 cm | 7.3 cm | 1.9 cm | 3 cm | 4 cm |
| 620.821.00.1 | 2473468 | 15 | 20 mm | 3/4 " | 90 ° | 5.2 cm | 6.3 cm | 1.9 cm | 1.9 cm | 3 cm |
| 620.802.00.1 | 2473462 | 20 | 25 mm | 3/4 " | 90 ° | 5.2 cm | 6.7 cm | 1.9 cm | 1.9 cm | 3.4 cm |