

Professional Soundbloc

Beskrivelse:

- En PE-foam av meget høy kvalitet på rull.
- Reduserer trinnlyd og trommelyd svært godt
- Utviklet for legging under laminat- og parkettgulv med klikk-skjøt
- Lett og rask å rulle ut. Overlappen har ferdig pålagt limstripe for tetting.



Karakteristikker:

Egenskap	Typisk resultat	Test metode
Produktkode	PGUDLPS15 / PGUDLPS50	
Farge	Grå / Antrasit	
Materiale	Polyetheen	
Form	Ruller på 15 eller 50m ²	
Tykkelse	2mm	EN 823
Lengde	15789 / 52632 mm	EN 822
Bredde	950mm	EN 822
Kompressjonsstyrke (At 0.5mm deformasjon)	140kPa (14,3 tonn/m ²)	EN 826
Brannklassifisering	E _{fl}	EN 13501-1
Varmeisoleringsseffekt	0.053 m ² °K/W	DIN 4108
Nedbøyningstemp. under belastning	<70° C	
Trinnlydsdemping	$\Delta L_w = 20\text{dB}$	ISO 140-8
Trommelydsdemping	-30%	IHD 431
Sd-Verdi (dampsperre egenskap)	> 75m	DIN 52615

Monteringstips:

1. Legg underlaget med plastfolien opp (siden uten Pergo® logo) for å sikre mot punktering av fuktspærren. Legges normalt parallelt med Pergo® gulvets leggeretning.
2. På den første raden brettes fuktspærren opp mot veggen. Denne kappes normalt ca. 1 cm. over gulvet når dette er lagt.
3. Legg neste rad tett inntil den første slik at fuktspærren kan legges over på den første raden.
4. Kontroller at selve underlaget ligger tett inntil forrige rad og fjern dekkteipen. Brett ned folien, og press ned slik at limstripen tetter godt.
5. Endeskjøter må tettes/limes «butt-i-butt» med en diffusjonstett tape.

