

YTELSESERKLÆRING  
Nr. 003CPR-2014-03-21



1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**Prefabrikkerte heller og tilpasningsdeler av betong.**
2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11. nr. 4: **Identifisering: Pallen er merket med fabrikk, produksjonsdato og GTIN-nummer.**
3. Produsentens tilskitede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Heller til bruk utendørs og innendørs for områder for fotgjengere og kjøretøy, samt som takbelegg.**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse adresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Salg og markedsføring: Asak Miljøstein AS, Hvamstubbyen 17, 2013 Skjetten. www.asak.no**  
**Fabrikker: Asak AS, avd. Fetsund, Gamle Rovenvei 290, 1900 Fetsund**  
**Asak AS, avd. Hønefoss, Follummoveien 30, 3516 Hønefoss**  
**Kristiansand Cementstøberi AS, 4658 Tveit**  
**Nordland Betong AS, Langstranda 4, 8003 Bodø**  
**Vikaune Fabrikker AS, Industriveien 3, 7500 Stjørdal**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:  
**Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 4.**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**NS-EN 1339:2003**  
**Sertifiseringsorganet Kontrollrådet har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4, og har utført innledende inspeksjon av fabrikkens egen produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem.**
8. Angitt ytelse:

NS-EN 1339:2003 Prefabrikkerte heller av betong			
Tiltent bruk	Innendørs gulvbelegg	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Ytelse	Ytelse
Asbestinnhold	Godkjent	X	X
Bøystrekkfasthet	4 til 5	4 til 5	4 til 5
Skli-/gli motstand	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende
Varmekonduktivitet	1,2 W/(mK)	X	X
Utvendige branntekniske egenskaper	X	X	Vurdert tilfredsstillende
Bestandighet (fasthet)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende
Brannmotstand	A1	X	X

\* X = ikke relevant

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Asak Miljøstein AS, som angitt i punkt nr. 4.  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Jørn-André Hammer, Adm. Dir.**

Skjetten 1/4-2014  
Sted og utstedelsesdato

**Asak**  
miljøstein  
Hvamstubbyen 17, 2013 Skjetten  
Tlf. 64 00 60 60 www.asak.no