



Spesialskrue for montering av heltregulv. Spesielt lite hode med freseribber til enkel forsenking. Reversgjenger for hindring av knirk og sprekkdannelse ved senkning av skruehodet. Fungerer i tynne stålstendere, for feste av listverk. NB! 42 og 57 mm leveres også i hvit.

#### EGENSKAPER



#### Fordeler:

- TX bit spor
- Sylindrisk flatt hode
- Grovgjenget med kontragjenger





## ANVENDELSE

#### Bruksområde:

- Listverk til tre
- Listverk til stål
- Heltre gulvbord til tre
- Trefiberplate til stål

TEKNISK DATA

Dimensjoner



| Art. nr.    | Art. nr. | NOBB nr. | Dimensjoner [mm] |    |                |                |                  |      |
|-------------|----------|----------|------------------|----|----------------|----------------|------------------|------|
|             |          |          | d                | l  | d <sub>h</sub> | l <sub>g</sub> | l-h <sub>g</sub> | Bit  |
| LTSF3.9X35  | 74371    | 53292623 | 3.9              | 35 | 5              | 23             | 12               | TX10 |
| LTSF3.9X42  | 74360    | 53292638 | 3.9              | 42 | 5              | 28             | 14               | TX10 |
| LTSF3.9X42W | 74383    | 53292680 | 3.9              | 42 | 5              | 28             | 14               | TX10 |
| LTSF3.9X57  | 74381    | 53292642 | 3.9              | 57 | 5              | 38             | 19               | TX10 |
| LTSF3.9X57W | 74384    | 53292695 | 3.9              | 57 | 5              | 38             | 19               | TX10 |
| LTSF3.9X70  | 74382    | 53292657 | 3.9              | 70 | 5              | 46             | 24               | TX10 |

w = white colored screws

