

Geberit AS

Mapress syrefast 316

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Syrefast stålør/fittings i Cr-Ni-Mo-stål 1.4401 AISI 316

Til en rekke bruksområder:

- Varme
- Trykkluft
- Gass
- Komfortkjøling 14-17°C
- Isvann 8-13°C (ikke benytt flate pakninger)
- Olje
- Tappevann
- Våtsprinkler, tørrsprinkler (må skifte til blå o-ring)
- Fjøs

Geberit varenummer:	39201-39211 (rør)
Dimensjon:	12-15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108
Farge:	Ikke relevant
Overflatebehandling:	Syrefast
Øvrige opplysninger:	Ikke brennbar, brannklasse A1 iht. DIN 4102-1



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Mapress syrefast 316
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Garanti og vilkår

5 år (må benytte Mapress pressmaskin og bakke/slynge, presskurs må være gjennomført)

Fuktbestandighet

«Påvirkes ikke av fukt»

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

 Rør og deler i leveres i normalisert tilstand og **skal bearbeides kaldt**.

Stålet er ikke magnetisk.

Rørdeler er merket med blå pressindikatorer.

Rørene er langsgående merket med sort, kvalitet og dimensjon. DW-8501AT2552/SITAC 3591/90 (tappevannsgodkjenning) og DG-4550BL0118 (gass godkjenning).

Leveres i lengder á 6 meter.

Systemet er FG og VdS-godkjent for tørre sprinkleranlegg

Materialkvalitet: Materialkvalitet: W.stoff 1.4401 7 DIN EN 10088.

Varmeutvidelse: 0,016 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringstemperatur og høyeste driftstemperatur

Varmeledsevne: 15 W/m x K

Trykk-klasse: PN16

Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30°C – +120 °C

Garantert utett ved manglende pressing.

Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er **ikke egnet til kjøleanlegg med lave temperaturer under 14°C**

EPDM pakning må skiftes til spesialpakning som er godkjent for denne type systemer/lave temperaturer

Geberit AS

Mapress syrefast 316**4. TEKNISK SERVICE**

<i>Produsent/importør</i>	Geberit as
<i>Postadresse</i>	Luhrtoppen 2
<i>Postnr. og poststed</i>	1470 Lørenskog
<i>Telefon</i>	67978200
<i>E-post</i>	order.no@geberit.com
<i>Internett</i>	www.geberit.no

Godkjenninger:

VDS: G4990013

DVGW: DW-8501AT2552

DVGW Gass: DG-4550BL0118

DNV: P-13404

Sintef: 0012