



H565

GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE HØY MODULUS GLASS- OG UNIVERSAL HYBRIDFUGEMASSE

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- Nøytral herding
- Nesten luktfri
- Perfekt vedheft uten primer på de fleste underlag, også fuktige.
- God motstand mot UV og vær
- Kan overmales med vannbasert maling

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE er en universal høymodulus hybridfugemasse for innvendig og utvendig bruk.

BRUKSOMRÅDER

Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE er utviklet som en slitesterk fugemasse for glass- og fasadeapplikasjoner.

BRUKSANVISNING

En fuge med riktig dimensjon er i stand til å absorbere bevegelser mellom byggematerialer. Fugedybden skal alltid stå i riktig forhold til fugebredden. Som regel bør forholdet mellom dybde og bredde på fugen være 1:1 for en bredde på inntil 10mm, og minst 5mm i bredde eller dybde. For fuger bredere enn 10 mm skal dybden være lik bredden delt på 3 pluss 6 mm.



TEKNISKE DATA

100 % forlengelse	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Påføringsmengde	@ Ø3 mm/6,3 bar	100 g/min
Påføringstemperatur		+5 °C til +40 °C
Base		Hybrid
Herdetid	@ +23 °C/50 % RH	3 mm/24 timer
Tetthet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Flyt	ISO 7390	< 2 mm
Fugebevegelse		15 %
Shore A hardhet	DIN 53505 / ISO 868	40
Huddannelse	DBTM 10,00	30 minutter @ +23 °C/50 % RH

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3 %

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for konstant kontakt med vann
- Ikke egnet for underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bitumen.

FORBEREDELSE OG ETTERBEHANDLING

Påføringstemperatur + 5 °C til + 40 °C (avhengig av miljø og underlag). Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett og støv. Rengjør underlaget. Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE har perfekt vedheft uten primer på de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag må forbehandles med BOSTIK PRIMER 5075. Test alltid vedheften før bruk. Bruk Bostik T500 FINISHING SOAP for å glatte fugen.

OVERMALBAR

Bostik H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE er overmalbar med vannbasert maling når fugen har tørket. Vi anbefaler at du tester at produktet er kompatibel med maling innen du bruker det.

RENGJØRING

Verktøy må rengjøres etter bruk med vann. Hendene kan rengjøres med Bostik T150 CLEANING WIPES og/eller vann og såpe.

FARGE

- Hvit

HOLDBARHETSTID

I uåpnet originalemballasje mellom + 5 °C og + 25 °C er holdbarhetstiden opptil 9 måneder fra produksjonsdato, oppbevares tørt.

HELSE OG SIKKERHET

Sikkerhetsdatabladet må leses før bruk. Dette er tilgjengelig på vår hjemmeside.

SERTIFISERINGER

- EN 15651-2: G-CC 20HM
- 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- A+ French VOC Regulation

All informasjon i dette dokumentet og i alle våre andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eiendom. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, kommuniseres til offentligheten eller brukes på annen måte uten Bostiks skriftlige samtykke. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet tjener som en indikasjon og er ikke inngående. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, hverken direkte eller indirekte, som skyldes (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller feil i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller feil på grunn av teknologiske endringer eller forskning utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet ble anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, på grunn av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet og andre dokumenter knyttet til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle nødvendige tester for å sikre at produktet er egnet for den tiltenkte bruken. Vi har ingen innflytelse på hvordan produktet brukes og/eller omstendigheter knyttet til hendelser som inntreffer under lagring eller transport, og vi påtar oss derfor ikke noe ansvar for skade. Alle leveranser gjøres utelukkende i henhold til våre generelle betingelser som er arkivert til det nederlandske handelskammeret

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Smart help
+31 (0)162 491 000

