



GYPROC ER / R STANDARDSTENDER

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøtbar stender, framstilt av varmforzinket kaldvalset stålplate, til oppbygning av innervegger. Stenderens mønstrepregede overflate øker profilens stivhet og gir bedre fiksering av skruespissen. Hver stender har to rektangulære kabelhull.

Gyproc CarbonLow stålprofiler, produsert av stål med lavere karboninnhold, er nå tilgjengelige for dette produktet. Disse profilene er merket *CarbonLow* for å skille dem fra standardprofiler. Ytterligere produktinformasjon finnes på www.gyproc.no.

BRUKSOMRÅDE

gyproc ER / R standardstender brukes sammen med gyproc SK eller SKP skinner til oppbygning av bindingsverk for innvendige gipsvegger. Bindingsverket kan kles med ulike typer av gyproc gipsplater avhengig av ytelseskrav.

RELATERTE PRODUKTER

- gyproc SK/SKP standardskinner
- gyproc VK 24 avstandsklips
- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplatekruer med borspiss
- gyproc GPD polytenduk
- gyproc G 55 fugemasse

BEARBEIDING

gyproc ER / R standardstender kan kappes med platesaks eller kappsag med skjæreblad til metall. Profiler kan bestilles på prosjekttilpassede lengdemål.

LAGRING

Produktet skal lagres i et tørt og rent miljø.

AVFALLSHÅNDTERING

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,46 mm eller 0,56 mm
Overflate:	Zink 140 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en tykkelse på 10 µm per side
Korrosjonsklasse:	C1
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Dimensjoner [mm]

Produkt	Materialtykkelse	b
ER 45	0,56	45
ER 50	0,46	50
ER 68	0,46	68
ER 70 / R 70	0,46 / 0,56	70
ER 75	0,46	75
ER 95 / R 95	0,46 / 0,56	95
ER 100	0,46	100
ER 120	0,46	120
ER 145	0,46	145
ER 150	0,46	150
ER 160	0,46	160

For vekt og tilgjengelige dimensjoner, se aktuell produktkatalog eller www.gyproc.no

