

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse:

Utadslående sidesving-hengslet vindu av tre, med skjult beslag og integrert barnesikring. Vinduet kan åpnes/vendes vertikalt 180°.
Produktet leveres med monteringshull i karm og utenpåliggende vridere som standard.

Materialer:

Karm og ramme i laminert furu. Ytre lameller av kjerneved.
Glasslister i PVC (topp og side) og aluminium (bunn).

Karmbredde:

92 mm

Beslag:

Hengsler: PN UNI
Utenpåliggende vridere: RM-beslag 65CH1
Barnesikring: IPA

Produktegenskaper:

ZERO 0,8 – Enova anbefaler, passivhus standard. U-verdi = 0,8 eller lavere.
3-lags glass. Vinduer og balkongdører med optimaliserte tekniske løsninger.

SUPER 1,0 – Enova anbefaler. U-verdi = 1,0. 3-lags glass. Karm og ramme av furu.

KOMFORT 1,2 – kostnadseffektivt produkt med god isolasjonsevne. U-verdi = 1,2.
2-lags glass. Karm og ramme av furu.

ALLVÆR betyr at produktene har et ytre skall i pulverlakkert aluminium for å tåle ekstreme påkjenninger over mange år fra sol, regn, og vind. Du slipper derfor å tenke på skraping, pussing og maling.

Bruksområde:

Vindu til montering i yttervegg, både til nybygg og til rehabilitering.
Sidesving er et klassisk vindu med moderne funksjon. Vinduet kan lett vendes og vaskes innenfra. Vinduet leveres med integrert barnesikring.

Overflatebehandling/farger:

Produkter fra Trenor leveres impregneret mot råte og sopp.

Produkter leveres med to strøk vannbasert maling:


Grunning: Teknos Aquaprimer (2907 ØKO2)
Toppstrøk: Teknos Aquatopp (2600)
Standardfarge: Hvit – fargekode NCS S0502-Y
Produkter kan bestilles i alle NCS-farger.

Tilvalg:

Sprosser
En-vridere (espagnolett)
Solreflekterende glass
Selvrensende glass
Sikkerhetsglass
Aluminiumsbekledning (Allvær)



Leveres med ulike u-verdier



Kan leveres med ulike funksjonsglass



Kan leveres med aluminiumsbekledning



Kan leveres i alle NCS-farger



Trenor Vinduer AS

Vindu i tre 1410

Trenor Sidesving

2. MÅLANGIVELSER/ TEKNISKE DATA

Standard dimensjoner:

1-rams Sidesving:

Bredde: Fra modul 5 (488 mm) til modul 9 (888 mm)

Høyde: Fra modul 4 (388 mm) til modul 16 (1588 mm)

2-rams Sidesving:

Bredde: Fra modul 10 (988 mm) til modul 17 (1688 mm)

Høyde: Fra modul 6 (588 mm) til modul 16 (1588 mm)

Vinduene kan leveres på standard- eller spesialmål, og ulike kombinasjoner.

Maximum rammevekt 60 kg.



3. MONTERING/ UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse:

R51.11/ R51.12 Vinduer av tre

R51.13 Vinduer kledd med aluminium

NS 3451-kode for bygningsdel:

233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggedetaljer:

523.701 Innsetting av vinduer i trevegger

523.702 Innsetting av vinduer i mur- og betongvegger

Øvrige henvisninger:

Se monteringsveiledning

Transport og lagring:

Transporteres og lagres med forsiktighet

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten:

9999/ 0700 / 0600

Type emballasje:

Plast, papp, trevirke.

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum ved montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Trenor Vinduer AS

Vindu i tre 1410

Trenor Sidesving

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Norsk Dør- og Vinduskontroll



CE- merking:

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/ internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.:



7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/ importør:	Trenor Vinduer AS
Organisasjonsnummer:	NO 915 292 917 MVA
Adresse:	Oldervikvegen 1
Postnr. og poststed:	8640 Hemnesberget
Telefon:	75 19 04 00
Telefaks:	75 19 04 40
E-post:	post@trenor.no
Internett:	www.trenor.no