

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Uldals sidehengslede vinduer har profil innvendig på karm og ramme. Hengslene er galvanisert, standard lukker er el. forsinket haspe. Vinduene leveres hvitmalt som standard.

Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.

Bruksområde

Vindu er for nybygg, påbygg eller rehabilitering.

Alternativer

Produktet kan leveres i valgfri farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller tofarget. Hengsler kan leveres i varmgalvanisert og i hvit, med eller uten pynteknopp. Dråpehaspe i messing eller krom, eller espagnolettlukker (1 vrider) kan også leveres. Vinduene kan leveres med sidesvingbeslag. Når det er montert sidesvingbeslag, kan rammen svinte, vertikalt, ca 180 grader på utsiden av veggen. Sidehengslet (ikke sidesving) kan leveres med aluminiumsbekledning, som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri utvendig side. Aluminiumsbekledning leveres i valgfri RAL-farge.

Overflatebehandling

Malte produkter:

Produktene leveres overflatebehandlet.

Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduet lang holdbarhet og et flott utseende.

Glasslister:

Alle vinduer/dører fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bynn (hvit på hvit, blank på andre farger/ubehandlet) og PVC glasslister i topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt i samme farge som vinduet).

Ubehandlede produkter:

Alle produkter fra Uldal er impregnert mot råte og sopp.

Produkter som leveres ubehandlet bør beises eller males snarest mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising/maling må en unngå å male på tetningslister og beslag (hengsler, vrider, glidelist).

Tilbehørsprodukter

- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex (pålimte)sprosset 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosset 26, 45 og 60mm
- Sidesvingbeslag
- Dråpehengsler og dråpehasper
- Espagnolett
- Barnesikring
- Løs midtpost for rømningsvei
- Ventil
- Karmskruer/karmanker/monteringsbeslag
- Låsbar vrider
- Funksjonsglass: Soldempende, lyddempende, smussavvisende og sikkerhetsglass



Uldal AS

Vindu i tre 1410600

Sidehengslet vindu

NOBB modulnr. 24829012

PRE-m24829012

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Leveres i mange størrelser og kombinasjonsmuligheter. Kontakt forhandler.

**3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING****NS 3420-kode for utførelse**

R51 Vinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggedetaljer

533.102 Vinduer. Typer og funksjoner.

533.132 Vinduer av tre.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser. Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med ekstern transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700| 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
<input type="checkbox"/>		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Uldal AS avd. Birkeland	Uldal AS avd. Varhaug
Organisasjonsnr.	NO 947 895 788 MVA	NO 956 249 570 MVA
Adresse	Postboks 98	Ånestadveien 23
Postnr. og poststed	4795 Birkeland	4360 Varhaug
Telefon	38 13 71 00	38 13 71 00
Telefaks	38 13 79 01	38 13 79 02
E-post	ulda.birkeland@byggma.no	ulda.varhaug@byggma.no
Internettadresse	www.uldal.no	www.uldal.no



Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 24829012, 41841063, 41841078, 4141082, 41841097 og 41841101.