

Soilhette 15-50°

For sanitærutlufting

Beskrivelse:

Soilhetten er uisolert og har et fleksibelt rør som kan justeres fra 50mm til 110mm og kan kobles til lufting fra toalett, vaskerom, bad etc.

Hetten er designet slik at regnvannet ledes utenom ventilasjonsåpningen. Produktet er utstyrt med et løvgitter og leveres montert på en bunnplate som passer til Isola Takshingel.



Bruksområde:

For utlufting fra toalett, vaskerom og bad.

Lagring:

Ved oppbevaring i sollys skal soilhetten pakkes ut av plasten.

Montering:

Monter takshingel opp til soilhettens forkant. Soilhetten monteres. Påfør to strenger med Isola Fugemasse, legg så takshingelen inn på soilhettens krage. Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Takshingel Skrå Skifergrå
Takshingel Skrå Skifergrå Kont
Takshingel Skrå Grå Struktur
Takshingel Swing Grå Struktur

Godkjenninger og garanti



Soilhette 15-50°

Produktdata		Verdi	Benevnelse
Materiale		High Impact Polystyren	-
Farge		Skifergrå	-
Luftåpning		90	cm ²
Maks takvinkel		45	°
Minste takvinkel		15	°

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

