Båndsliper

9032

500 W • 300 – 1 700 m/min • 9 mm

Smal båndsliper til sliping av de fleste materialer

Regulerbar hastighet for sliping i de fleste materialer. Slipearmer på 6mm (125157-7) og 13mm (125159-3) er tilgjengelig som tilbehør. Smalt utformet og lett maskin som er god å håndtere.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	500 W
Maks båndhastighet	300 - 1700 m/min
Båndstørrelse	9 x 533 mm
Ledning	2,5 m
Lydnivå (L_{WA})	95 dB(A)
Lydnivå (L_{pA})	84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec²
Vekt uten ledning (EPTA)	1,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	420 x 158 x 78 mm
Adapter støvsuger Ø inn / ut	18/22 mm

Brukerfordeler

- Regulerbar hastighet for sliping i de fleste materialer.
- Slipearmer på 6mm (125157-7) og 13mm (125159-3) er tilgjengelig som tilbehør.
- Smalt utformet og lett maskin som er god å håndtere.

NOBB 25856683

Link til produktside - www.makita.no

RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

122652-8
ADAPTER Ø18/22mm



125158-5
SLIPENESE FOR 9MM BÅND



VALGFRITT TILBEHØR

122652-8
ADAPTER Ø18/22mm



125157-7
SLIPENESE FOR 6MM BÅND



125158-5
SLIPENESE FOR 9MM BÅND



125159-3
SLIPENESE FOR 13MM BÅND



153310-5
SLIPENESE 9MM, 9032

192278-0
SLANGE, 28MM 1,5M



P-43181
SLIPEBÅND (5) 6X533 K40



P-43197
SLIPEBÅND (5) 6X533 K60



P-43206
SLIPEBÅND (5) 6X533 K80



P-43212
SLIPEBÅND (5) 6X533 K100



P-43228
SLIPEBÅND (5) 6X533 K120



P-43256
SLIPEBÅND (5) 9X533 K40



P-43262
SLIPEBÅND (5) 9X533 K60



P-43278
SLIPEBÅND (5) 9X533 K80



P-43284
SLIPEBÅND (5) 9X533 K100



P-43290
SLIPEBÅND (5) 9X533 K120



P-43321
SLIPEBÅND (5) 13X533 K40



P-43337
SLIPEBÅND (5) 13X533 K60



P-43343
SLIPEBÅND (5) 13X533 K80



P-43359
SLIPEBÅND (5) 13X533 K100



P-43365
SLIPEBÅND (5) 13X533 K120



ANNET

Bruksanvisning