

# Asfaltblokk

## Til helklebing av asfalt takbelegg

### Beskrivelse :

Isola asfaltblokk er polymermodifisert bitumen som er utviklet for og benyttes ved helklebing av asfalt takbelegg, membraner og isolasjonsblokker.



### Bruksområde :

Asfalten varmes opp i gryter som er egnet til formålet, og benyttes til klebing av asfalt takbelegg og membraner (grytetekking).

Isola asfaltblokk leveres i blokker à 17 kg med 54 stk pr. pall.

Forbruk: ca 2kg/m<sup>2</sup> (pr. lag).

### Lagring :

Isola Asfaltblokk må ikke utsettes for direkte sollys under lagring.

### Godkjenninger og garanti

### Montering :

Underlaget skal være tørt og må alltid kontrolleres før oppstart for sprekker ol. slik at asfalten ikke kan renne/dryppe ukontrollert. Asfalten varmes opp i godkjent asfaltgryte til en temperatur mellom 160°C ± 10°C.

Ved klebing på betongdekket må dekket alltid primes med Isola primer før anvendelse.

Asfalten tappes fra gryten over i bøtte/kanne som er egnet til formålet. Asfalten tømmes ut og takbelegget rulles over med press slik at helklebing skapes.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Isonorm 1x10,5m  
Isola Kleverlag Grå 1x8M  
Isonorm 1 x 15 M



# Asfaltblokk<sup>550279</sup>

Produktdata		Verdi	Benevnelse
Bredde		320	mm
Lengde		480	mm
Enhet pr. m <sup>2</sup>		0,12	stk
Materiale		Asfalt	-
Høyde		110	mm
Vekt (pr enhet)		17000	g

  

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Forbruk	-	-	Ca 2kg/m <sup>2</sup> (pr. lag)

