

PD2E 24 R | 1020 W slagbormaskin

Article: 4933419595



- Elektronikk med variabel hastighet og reversfunksjon.
- Kraftig 1020 W motor.
- AVS (Anti-Vibrasjon-System).
- Metallgirkasse for beste driftssikkerhet.
- Direkte bitsinnfesting i spindelen.
- Sikkerhetsclutch.
- Heavy duty Selvspennende metallchuck 1,5 - 13 mm.

	PD2E 24 R
Lydtrykk (dB(A))	96
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	107
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s ²)	10
Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s ²)	17.8
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)	0 - 1000
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)	0 - 3200
Maks. dreiemoment (Nm)	60
Maks. slagttall (slag/min)	40,000
Leveres i	Koffert
Artikkelnummer	4933419595
Vekt (kg)	3.0
Opptatt effekt (W)	1020
Maks. borkapasitet i stål (mm)	16
Maks. borkapasitet i tre (mm)	40
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	24
Maks. borkapasitet i betong (mm)	22
Kapasitet chuck (mm)	13