



FDV – DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

INNVENDIGE PANELER

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendige paneler av furu eller gran.

Slaatto Sag & Høvleri As benytter kvalitetsbegrepet Natur +, om våre produserte innvendige paneler med utgangspunkt i NS 3180/3183. Dette er innvendig paneler av høy kvalitet, og kvalitetsbegrepet Natur + er normal standard for leverte produkter.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Etterbehandling og renhold

Alle våre innvendige paneler kan etterbehandles med lakk eller maling. Både vannbaserte og oljebaserte midler kan benyttes. Overflatene bør pusses lett før etterbehandlingen med fint pussepapir. Forekomster av harpiks på kvistene fjernes med rødsprit, og påføres kvistlakk eller tilsvarende.

Både ubehandlet og overflatebehandlet panel kan renholdes med bruk av lett fuktet klut og syntetisk såpevann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Ingen rutiner.

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid	Ingen informasjon
Utslipp gjennom	Ikke angitt.
Utslipp til	Ikke angitt.
Emisjonsfaktor	Ikke angitt.
Utførte målinger	Ingen informasjon



FDV – DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

INNVENDIGE PANELER

4. HENVISNINGER

NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Rent trevirke kan brennes eller leveres godkjent avfallsdeponi.

Overflatebehandlet trevirke leveres til godkjent avfallsdeponi.

Plastemballasje behandles som restavfall.

Større mengder plastavfall leveres til godkjent avfallsdeponi.

Stålbånd (pakkeband) leveres til godkjent avfallsdeponi.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent Slaatto Sag & Høvleri As

Organisasjonsnr. NO 957 165 397

Postnr. og poststed 3550 Gol

Telefon (+47) 32 07 94 00

E-post firmapost@slaatto-sag.no

Internettadresse www.slaatto-sag.no