

VB 1510-6010 elkolber & de litt mer avanserte

VÄRMEBARONENS ENKLESTE PRODUKTER, MEN MED LIKE HØYT KVALITETS STEMPEL.

Vi leverer kolber med termostat hus fra 1,5kW – 6 kW i den enkleste utførelsen. Vi leverer også større kolber med tottrinns termostater og kretskort for styring fra varmepumpe. Alle våre kolber har R50 gjenger. K060 og K060 R er kolbehuset som brukes for å bygge et enkelt frittstående varmeanlegg.

FDV finner du ved å fylle inn NRF nummeret på nrfdatabasen.no



VB Elkolber

Type	Effekt (kW)	Effekt/steg	Spennning (V)	Kolbelengde (mm)	Hoved brytar	Tidsfors.	Bel.vakt	Koblingsdiff (°C)	Temp. omr. (°C)	NRF-nr
VB 1510*	1,5	1	400	295	Ja	Tbh	Tbh	7	30-85	820 52 01
VB 2210*	2,25	1	400	295	Ja	Tbh	Tbh	7	30-85	820 52 02
VB 3010	3	1	230/400**	295	Nej	Tbh	Tbh	7	30-85	820 52 03
VB 4510	4,5	1	230/400**	390	Nej	Tbh	Tbh	7	30-85	820 52 04
VB 6010	6	1	230/400**	400	Nej	Tbh	Tbh	7	30-85	820 52 05
VB 6010 L	6	1	400	400	Ja	Tbh	Tbh	7	30-85	820 52 06
VB 6002	6	2	400	350	Ja	Tbh	Tbh	5	30-85	820 52 07
VB 9002	9	2	400	385	Ja	-	-	5	30-85	820 52 08
VB 9003 F	9	2	400	385	Ja	Ja	Tbh	5	30-85	820 52 09
VB 9003 FL	9	2	400	480	Ja	Ja	Tbh	5	30-85	820 52 11
VB 6002	6	2	230	350	Ja	Tbh	Tbh	5	30-90	820 52 12
VB 9002	9	2	230	385	Ja	-	-	5	30-90	820 52 13

F=Tidsforsinking. L=Med lengre inaktiv del. *Tillegg for omkobling til 1-fas = 400.-**omkobl bar 230/400V.

Kolbehus

K-060	820 52 19	Isol. Beholder for varmekolbe	Varmekolber med R 50 anslutning
K-060 R	820 52 21	Som over men i rustfritt mtrl.	Varmekolber med R 50 anslutning

