



Mapeguard PC

**Elastisk, alkalie-
resistent rørmansjett
for vantetting under
keramisk flis og
naturstein**



BRUKSOMRÅDE

Vanntetting av rørgjennomføringer under keramisk flis og naturstein, i henhold til standardene i ETAG 022.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapeguard PC er et 3-lags produkt bestående av polypropylen/TPE.

Nasjonale godkjenninger:

Norge:

TG20575 Mapeguard WP 90/200 System.

TG 2402 Mapegum WPS.

Danmark:

TGA.2017/001.

Finland:

EUF129-200054248-C.

Sverige:

BKR: Mapei VT System.

BKR: Mapeguard WP 90/200 System.

Europa:

ETA: 13-1050 VT System (Mapegum WPS).

ETA: 15-0257 Mapeguard WP 90/200 System.

Properties

- høy dampetthet;
- vanntett;
- rissoverbyggende;
- høy strekkfasthet;
- alkalieresistent;
- ikke nedbrytbar (ikke-råtnende);
- høy heftstyrke mot flislim;
- høy heftstyrke mot sparkelmasser;

- lave utslipp.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Mapegum WPS

Legg på egnet lim, Mapegum WPS rundt gjennomføringer/skjøter eller innv/utv hjørner.

Monter mansjetten i ferskt lim og press ut limet med en sparkel eller slett verktøy, slik at limet kommer ut på kanten av mansjetten.

På Mapegum WPS systemet må mansjetten dekkes med et toppstrøk med Mapegum WPS.

Mapeguard WP folie membran

Legg på egnet lim, Mapeguard Adhesive eller

Mapeflex MS45 rundt gjennomføringer/skjøter eller innv/utv hjørner.

Monter mansjetten i ferskt lim og press ut limet med en sparkel eller slett verktøy, slik at limet kommer ut på kanten av mansjetten.

På Mapeguard systemet trenger ikke mansjetten et topplag med lim. Mansjetten og folien er da klar til flislegging etter ca 3 timer.

EMBALLASJE

Mapeguard PC leveres i følgende størrelser:

- 10 – 24 mm;
- 15 – 38 mm;
- 28 – 50 mm;
- 32 – 55 mm;
- 50 – 75 mm;
- 75 – 110 mm;
- 100 – 130 mm.

Mapeguard WC mansjett er samme oppbygning og produkt som Mapeguard PC, og denne er også dokumentert i TG 2402 som en del av systemet.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)		
PRODUKTINFORMASJON		
Material:	3-lags produkt av polypropylen/TPE	
Farge:	blå med sort gummi	
Størrelse (mm):	Rørdimensjon: 10-24 15-38 28-50 32-55 50-75 75-110 100-130	Utvendig mansjett mål: 1500 x 150 150 x 150 170 x 170 120 x 120 200 x 200 250 x 250 250 x 250
Vekt, DIN EN 1849-2 (g/stk.):	Rørdimensjon: 10-24 15-38 28-50 32-55 50-75 75-110 100-130	Gram pr. stk: 4,9-6,0 5,7-6,9 8,0-8,9 5,2 - 6,6 10,8-13,2 17,5-21,5 18,6-22,7
Tykkelse, DIN EN 1849-2 (mm):	0,35-0,50	

STORAGE

Mapeguard PC lagres ved romtemperatur, beskyttet mot sollys.

SIKKERHETSINSTRUKSJON FOR KLARGJØRING OG LEGGING

Mapeguard PC er en artikkel som EUs kjemikalierregelverk (Reg. 1906/2007/CE – REACH) ikke krever noe sikkerhetsdatablad for. Under bruk anbefales det å bruke hansker og vernebriller samt følge sikkerhetsbestemmelsene på arbeidsplassen.

PRODUKT TIL PROFESJONELL BRUK.

ADVARSEL

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes.

Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på www.mapei.no



BUILDING THE FUTURE