

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV	Endetetning og tetningsplugg
-------------	------------------------------

Nr. på FDV	02-027
------------	--------

Dato	01.01.2011
------	------------

Utgave	Utgave 1
--------	----------



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

For tetning mellom mediarør og varerør. Av myk PVC eller celleplast.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data: Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0141	1033962	x	Endetetning Ø 15	25/20-80	50	st
511 0144	1033964	x	Endetetning Ø 18	28/23-80	1	st
511 0142	1033963	x	Endetetning Ø 22	22/34-80	50	st

511 0531	1036500	x	Tetningsplugg Ø12	25/20 - 25	10	st
511 0532	1036501	x	Tetningsplugg Ø15	25/20 - 32	10	st
511 0534	1034096	x	Tetningsplugg Ø18	28/23 - 20	12	st

Produktidentifisering:

- Egne punkter: Endetetning – Polyvinylklorid. Tetningsplugg - celleplast
- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen
- Fargekode: Endetening – hvit. Tetningsplugg – sort.
- Vedlegg / dokumentasjon: Sortimentliste, Nordtest

Produkt data: Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: foreligger ikke
- Ettersyn og kontroll: 1-2ganger i året
- Vedlikeholdsinstruks og intervall: Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år
- Garanti: FLVVS 2001, Unngå direkte sollys over lengre perioder ved lagring
- Fuktbestandighet: produktet påvirkes ikke av fukt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes direkte på produktet.
- Byggematerialer som betong og gips, flislim, kalkmørtel påvirker ikke produktet

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare ressurser
- Anbefalt utluftningstid: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke
- Toksikologi og hygieniske egenskaper: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: Når PVC brenner eller blir varm nok (høy temperatur), utvikles det giftig klorgass og bør absolutt ikke pustes.

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Mykplast, annen
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1712
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**