

a-collection

Ahlsell Norge AS FDV-Dokumentasjon

A-Collection A-flex trykkmåler

Produktbeskrivelse

BA trykkmåler i messing, med hus i stål og elektrisk kontakt for min- max. Med underforbinding. Til bruk for ikke aggressive væsker og gasser.

Materiale: Hus i stål. Trykkmåler og underforbinding i messing,.

Utførelse: Utvendig gjenge, underforbinding
Elektrisk kontaktdel type: KB10M210A402K011

Nrfnr

Nrfnr	Navn	Tilkobling	Trykkområde	Rødmerket fra	Husdiameter
8401331	Trykkmåler	3/8"	0-2,5 bar	1,5 bar	ø100
8401332	Trykkmåler	3/8"	0-4 bar	2,0 bar	ø100
8401333	Trykkmåler	3/8"	0-4 bar	3,0 bar	ø100
8401334	Trykkmåler	3/8"	0-6 bar	2,5 bar	ø100

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Kontakttrykket kan justeres ved å skru på skruene som magneten er festet med. Avstanden kan reguleres fra 0,1 til 0,5 mm. Fabrikkinstillingen er 0,2-0,5 mm.

Magnetskruene må låses med for eksempel neglelakk eller tilsvarende etter justering av kontakttrykket.

Ved tilkobling av max-min kontakt kobles det slik:

Brun =min

Blå = max

Jord = Gul/Grønn

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ingen spesielle

Ettersyn / Kontroll

Ingen spesielle

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ingen spesielle

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger

> 50 år

Garanti og vilkår

I henhold til FL-VVS 2001 bransjenorm

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

CE-godkjenning 2006/95/EC (LVD)

Teknisk service:

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Vestre Svanholmen 4
Postnr og poststed	4313 Sandnes
Telefon	92174607